

Alpha M 2200 (used A1-31808)

2,2 m-es vízszintes tengelyű szárzúzó

Cikkszám: A1-31808



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/22-m-es-vizszintes-tengelyu-szarzuzo-31808>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	422 kg
Munkaszélesség	2200 mm
Fordulatszám	540 f/perc
Kalapácsok száma	36 db
Alkatrész súlya	700 g
Minimum lóerő	45 hp
CAT	I, II
Ékszíjak száma	4 db
Rotor átmérő	112 mm
Rotor átmérő kalapácsokkal együtt	352 mm
Szélesség	2380 mm
Hosszúság	790 mm
Magasság	900 mm
Kinyúlás balra	800 mm
Kinyúlás jobbra	1400 mm
Meghajtás	tractor PTO
Maximális fa átmérő	3-4 cm

Leírás

Leírás:

Használt szárzúzó/mulcszó

Évjárat: 2022

Ajánlati feltételek és megtekintés: A berendezés előre egyeztetett időpontban telephelyünkön megtekinthető és kipróbálható. Használt gép lévén az ár a jelenlegi, képeken is látható esztétikai állapotra vonatkozik.

A gép műszakilag teljesen üzemképes és azonnal munkára fogható, azonban a rendszeres használat jelei (felületi festékkopások, karcok, karcolások a vázszerkezeten, illetve a zúzóterben a kavicsfelverődések nyomai) láthatóak rajta. Ezen esztétikai hibák a gép szerkezeti integritását és kiváló teljesítményét nem befolyásolják.

A gépről a következő felszerelések / részek / alkatrészek hiányoznak és hibái:

- Gépház mindkét oldalt repedt
- Hátsó ajtó eldeformálódott, funkcióját viszont ellátja (inkább esztétikai hiba)
- Hátsó henger kaparó
- Kaparó tartó fül letört

Új, gyári gép specifikációi:

- Munkaszélesség: 220 cm
- Lóerő igény: 45 le
- Cat I-II.-as 3 pont felfüggesztés
- Súly: 422 kg
- Szíj: 4 db ékszíj
- 540 ford/min-es TLT hajtással üzemeltethető
- Kalapács: 36 db (750 g/db) melyek 2 sorban spirál alakban helyezkednek el
- Nyitható és több állásban fixálható hátsó ajtó
- Állítható magasságú csúszótalp és simító henger
- Henger kaparó
- SKF csapággal szerelve
- Felfogatás: gép középtől kissé eltolva, a minél nagyobb fa alá benyúlás érdekében
- Erős robosztus hajtómű és felépítés