

BedFormerTD35-170

Bakhátkészítő 170 cm-es

Cikkszám: F41-4974



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/bedformertd35-170-bakhatkeszito-170-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Gyártó	Forigo

Leírás

A kertészeti ágazatban az ágyásképzésre magasan specializálódott gépek, amelyeket nem túl köves talajon javasoljuk használni. Az ágyásképző sorozatokat egy elülső, késekkel felszerelt mélyművelő rotorral és egy hátsó, ellenforgó rotorral tervezik, amely morzsolja és alakítja az ágyást. A szériák között vannak egy-, két- és háromszemélyes, fix, valamint összecsatolható gépek, amelyek különböző munkaszélességben (90-600 cm) kaphatók, és 40-400 LE-s traktorok számára alkalmasak. Hatékony talajfinomítás különböző munkamélységben, nagy továbbítási sebesség, nagy munkateljesítmény nagyon nedves talaj esetén: íme néhány előnye ágyzatformálóinknak. Univerzális 3 pontos csatlakozórendszer Cat. 2 és 3, Traktorcsatlakozó lengőkarok, Egysebességes sebességváltó 1000 rpm PTO, Központi szabványos kardántengely (1"3/8 Z=6 traktor oldali igácssár), Oldalsó kardántengely SC típusú automatikus nyomatékkorlátozóval, Központi gépcsukló SC típusú automatikus korlátozóval, Pár állítható szélességű és magasságú Ø 460 mm-es első oldalsó tárcsa, Pár középső szántótárcsa, magasságban és szélességben állítható, Lengő és oldalsó állítható géptámaszok, Alapok és csuklók a gépek összekapcsolásához, Pár hátsó támasztókerék a központi géphez, Hidraulikus rendszer a nyitáshoz és visszahajtáshoz, Hidraulikus rögzítő rendszer a szállítási helyzethez, 225 cm széles a szállítás során, Hátsó világító rúd. 3x független ágyformázók, amelyek külön-külön is használhatók: Gépek felszereltsége: Univerzális 3 pontos csatlakozószerkezetek Cat. 2, Egysebességes sebességváltó 540 rpm PTO, Hátsó PTO csatlakozás, Elülső talajművelő rotor Ø430 mm, talajművelő rotor átviteli lánc olajfürdőben, Hátsó morzsoló rotor Ø360 mm nagy, ellenálló és kopó acél tüskékkel, Hátsó rotor átviteli lánc olajfürdőben, Kivehető karimás rotorok, Automatikus láncfeszítő rugón, Elülső kettős fém homloktömítés olajfürdőben a rotorokon, 4x penge peremenként, hossza 265 mm, Hátsó állítható motorháztető, Munkamélység állítható kurblival, Pár kopó kerek rúd az oldalpaneelen.