


BX-42RS

Aprító,fa aprító,fa zsindelező,traktor

Cikkszám: J33-10279



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/bx-42rs-apritofa-apritofa-zsindelezotraktor>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	290 kg
Fordulatszám	540 rpm
Méretek	1020x1070x1520 mm
Traktor Teljesítmény	min. 25-30 HP

Leírás

A JANSEN® BX-42RS a legkisebb, de egyben a legerősebb traktoros aprítógép a BX sorozatunkban, hidraulikus betáplálással. Még ebben a méretkategóriában is lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják a faaprítás és aprítás hatékonyságát. Ez a traktoros aprítógép ezért ideális választás a gazdálkodók, tájépítők és mindazok számára, akik megbízható és erőteljes megoldást keresnek fadarabok aprítására.

Tények, amik magukért beszélnek!

Hidraulikus betáplálás: A hidraulikus betáplálás könnyedén és hatékonyan végzi el a munkát. A két nagy betápláló henger automatikusan adagolja és aprítja az anyagot további munka nélkül.

Változtatható betáplálási sebesség: A változtatható sebességű betápláló hengerek lehetővé teszik, hogy a gépet különböző átmérőjű anyagokhoz igazítsuk. A kis és nagy átmérőjű anyagok egyaránt apríthatók. A maximális aprítandó átmérő 10 cm.

Biztonságos működés és erőteljes meghajtás: A szállítmány tartalmazza a P.T.O.-t és beépített biztonsági törőcsapot, így a JANSEN® BX-42RS akár 80 lóerős traktorokkal is használható. A szilárd felépítés biztosítja a biztonságos és megbízható működést. A géphez minimum 25-30 lóerős traktor szükséges és 540 fordulat/perc sebességű P.T.O.

Masszív felépítés és alacsony karbantartás: Az aprítógép anyagvastagsága biztosítja a hosszú élettartamot. A gépet úgy tervezték, hogy alacsony karbantartást igényeljen, és a lendkerék fedele egyetlen csavarral könnyen eltávolítható, hogy hozzáférjünk a négy vágókéhez. Ezek a kések kétszeresen élezettek, és szükség esetén megfordíthatók.

Gyakorlati kialakítás a rugalmasságért: A könnyen összecukható kilövőcső és a forgatható kilövőcső lehetővé teszi a könnyű szállítást és az alkalmazkodást a különböző munkakörülményekhez. A külön megvásárolható 50 cm-es kilövőcső-hosszabbító segíti a könnyebb munkát.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: minimum 25-30 lóerő

Aprítható anyag: Ø akár 100 mm

Meghajtás: P.T.O. (tartozék)

Fordulatszám: max. 540

Betáplálás: hidraulikus (traktor hidraulikájával)

Betápláló hengerek hidraulikai áramlás igénye: minimum 10 L/perc

Csatlakozás: 3 pontos függesztés Cat. I-től

Lendkerék átmérő: 63,5 cm

Kések száma: 4 kés, 1 ellenkés

Méret: kb. 102x107x152 cm (H x Sz x M)

Összsúly: kb. 290 kg

Csomagolás méretei: kb. 140x80x108 cm (H x Sz x M)

Szállítási súly: kb. 318 kg

FONTOS TUDNIVALÓK:

A traktoros aprítógép nem ideális tűszerű anyagok, például lucfenyő, fenyő vagy cédrus aprítására, és a kívánt eredmény is hiányos lehet a fűzfa esetében. Ezek az anyagok túl puhák a betápláló hengerek és a lendkerék számára, ami gyenge teljesítményt eredményezhet. Jobb eredmény érhető el, ha faágakat adunk hozzá, vagy bizonyos átmérőket dolgozunk fel, de ez gyakran nem kielégítő.

A faapríték előállítása faapríték fűtési rendszerhez traktoros aprítógép használatával nem igazán ajánlott, mivel nem standardizált faaprítékot készít. A faapríték mérete az alkalmazott fa típusától és az aprítógép típusától függ, és különösen rostos, vékony vagy tűszerű anyagok esetén szabálytalan lehet. A standard faaprítékot a faapríték fűtési rendszerekben használják, de ehhez speciális aprítógépek szükségesek, amelyek jellemzően sokkal magasabb árfekvésben találhatók.