

BX-92RS

Aprító,fa aprító,fa zsindelező,traktor

Cikkszám: J33-10281



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/bx-92rs-apritofa-apritofa-zsindelezotraktor>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	727 kg
Fordulatszám	540 rpm
Méretek	1600x1700x2500 mm
Traktor Teljesítmény	min. 50 HP

Leírás

A JANSEN® BX-92RS egy csúcsmínőségű, nagy teljesítményű traktoros zúzó, lenyűgöző funkciókkal a hatékony fadarabolás és aprítás érdekében. Ez a traktoros aprító ideális választás a professzionális gazdálkodók, tájépítésszek és bárki számára, aki megbízható, nagy teljesítményű megoldást keres a faanyag feldolgozására.

Tények, amelyek magukért beszélnek!

Hidraulikus adagoló:

A hidraulikus adagoló megkönnyíti és hatékonyra teszi a munkát. A két nagy adagoló henger automatikusan adagolja és aprítja a faanyagot további munka nélkül.

Változtatható adagoló sebesség:

A változtatható adagoló sebesség lehetővé teszi a gép beállítását a különböző átmérőjű anyagokhoz. A kis és nagy átmérőjű anyagok feldolgozása egyaránt megoldható. Az aprítandó anyag maximális átmérője 25,5 cm.

Biztonságos működés és erőteljes hajtás:

Az alapsomagban szereplő PTO és a beépített biztonsági törőcsap lehetővé teszi a JANSEN® BX-92RS használatát akár 100 lóerős traktorokkal is. A szilárd felépítés biztosítja a biztonságos és megbízható teljesítményt. Ehhez a géphez minimum 50 lóerős traktor és 540 RPM PTO sebesség szükséges.

Masszív felépítés és alacsony karbantartás:

A zúzó anyagvastagsága biztosítja a tartósságot. A gép úgy van megtervezve, hogy alacsony karbantartást igényel, és a lendkerék burkolat egyetlen csavar eltávolításával könnyen hozzáférhető a négy késhez. Ezek a kések kétszínűek, így szükség esetén megfordíthatók.

Gyakorlati kialakítás a rugalmasság érdekében:

A könnyen összecsatolható csatorna, a robusztus lengéscsillapítók és az elforgatható kiömlőcsatorna egyszerű szállítást és alkalmazkodást biztosít a különböző munkakörülményekhez. Opcionálisan 50 cm-es kiömlőcsatorna-hosszabbítás rendelhető.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: Minimum 50 LE

Maximális aprítandó anyag átmérője: Ø akár 255 mm

Hajtás: PTO (tartozék)

Fordulatszám (RPM): max. 540

Adagoló rendszer: Hidraulikus (traktor hidraulikájával)

Adagoló hengerek hidraulikus áramlási sebessége: minimum 10 L/perc

Rögzítés: 3 pontos link rendszer Cat. I-től (egészen Cat. III-ig, figyelembe kell venni a traktor teljesítményét)

Lendkerék átmérője: 91 cm

Kések száma: 4 kés, 1 ellenkés

Szállítási pozíció méretei: kb. 160x170x250 cm (HxSZxM)

Csomagolás méretei (2 doboz):

120x110x138 cm (HxSZxM)

200x100x110 cm (HxSZxM)

Összsúly: kb. 727 kg

Szállítási súly: kb. 789 kg

Fontos tudnivalók:

A traktoros zúzó nem ideális a tűszerű anyagok, például fenyő, lucfenyő vagy ciprus aprítására, és a kívánt eredmény nem biztos, hogy elérhető a fűz esetében is. Ezek az anyagok túl puhák a tápláló hengerek és a lendkerék számára, ami gyenge teljesítményt eredményezhet. Természetesen jobb eredmény érhető el faágak hozzáadásával, vagy bizonyos átmérők feldolgozásával, de ez gyakran nem elégséges.

Továbbá, a fadarabokból készült faaprítékok nem alkalmasak a faapríték-fűtési rendszerekhez, mivel nem szabványosított faaprítékot termelnek. Az apríték mérete a fa típusától és a zúzó típusától függ, és rendszertelen lehet, különösen rostos, vékony vagy tűszerű anyagok esetében. A szabványosított faaprítékok használata elterjedt a faapríték-fűtési rendszerekben, de azok előállításához speciális zúzókra van szükség, amelyek jellemzően jóval magasabb árfekvésben találhatók.