

CutterSilage 1680

168 cm-es silószedő kanál

Cikkszám: M27-2904



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/cuttersilage-1680-168-cm-es-siloszedo-kanal>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Szélesség	1680 mm
Magasság	980 mm
Súly	500 kg
Hosszúság	1070 mm
Kapacitás	0.9 m³
Hidraulikus munkahengerek száma	2 pcs
Nyitási magasság	875 mm

Leírás

Silóvágógép, A silóvágógépeket arra tervezték, hogy a szénatáblákat levágják a halmokról és a silókról, és a takarmánykocsi etető- vagy rakodóhelyére szállítsák. Az állkapocsvágó nagy előnye a szilázsblokkok vágásának rövid ideje, egyszerű felépítése és az, hogy a vágás helyén sima felület marad, amely megakadályozza a kupac és a vágott blokk rothadását. Az új METAL-TECHNIK silóvágógépet úgy gyártják, hogy minden gazdaság igényeinek megfeleljen. Ugyanakkor a homlokrakodókhoz és teleszkópos rakodógépekhez való tartozékrendszereiket az ügyfelek igényeihez igazítják és a megrendelés során megvalósítják. A gyártásukhoz felhasznált legjobb anyagok, azaz kopásálló fémlamezek, világszínvonalú gyártó kései, masszív hidraulikahengerek és ugyanakkor egyszerű felépítésük garantálják a megbízható működést és a hosszú évekig tartó élettartamot. Gyors és sima vágás A 2 masszív hidraulikus henger használata lehetővé teszi a silótömbök rendkívül gyors vágását, miközben a vágási ponton sima felületet hagy. A vágási folyamat nem befolyásolja a halom szerkezetét, így nem következnek be bomlási folyamatok. A Metal-Technik új szilázsvágógépében végrehajtott változtatások: A konstrukcióban bekövetkezett változások lehetővé tették a vágógép vágási magasságának növelését, ami lehetővé teszi, hogy a halomból több anyagot vegyenek ki, a vágóköpeny élének kiélezése, valamint a köpeny és a vágógép hátsó részének megerősítése a gép működésének megkönnyítése érdekében, menetes lyukak a köpenyben a kések rögzítéséhez, így lemondunk a vágás során ellenállást keltő anyákról, a vágóköpeny további vízszintes megerősítésének használata, nagyobb teljesítményű hidraulikus hengerek használata.