

EFG-125

Flail fűnyíró 125 cm

Cikkszám: J33-10245



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/efg-125-flail-funyiro-125-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	255 kg
Szélesség	700 mm
Hosszúság	1340 mm
Fordulatszám	540 rpm

Leírás

Az EFG-125 mulcsozó különösen robusztus felépítése miatt kiemelkedik a versenytársak közül. Különleges megerősített szögletes fogaskerék-házat kapott, amely kiemelkedő működést biztosít.

A mulcsozó vágási szélessége 122 cm, és PTO meghajtású, amely az alapsomag részeként tartozik hozzá.

Ez a gép a legnagyobb teljesítményű fogaskerékkel rendelkezik a kategóriájában. Míg a könnyű Y-késsel rendelkező fűnyíró egységek nem képesek nagyobb ellenállást kifejteni, addig ebben a mulcsozóban a nehéz kalapácsok és a nehéz tengely által generált nagy tehetetlenség jobb teljesítményt biztosít. A 20 speciálisan edzett, 0,4 kg súlyú kalapácskés, amelyeket négy sorban helyeztek el a hajtótengely körül, aprítják a nyesedéket minimális méretre. Még a nagyon magas fű, bozótos vagy szalmás növényzet sem okoz problémát a mulcsozónak!

A mulcsozó hátsó hengert és szabadonfutó fogaskeréket is tartalmaz. A vágási magasságot a felső vezérlő és az oldalra szerelt futóelemek segítségével állíthatjuk be. Az elülső részen függesztett horganyzott lapok megakadályozzák a kövek kilövellését.

A mulcsozó egység a traktor hárompontos függesztésére van felszerelve (I. kategóriától felfelé). A traktor teljesítményének legalább 15-25 LE-nek kell lennie.

Műszaki adatok:

Hosszúság: 1340 mm

Szélesség: 700 mm

Vágási szélesség: kb. 1200 mm

Súly: kb. 255 kg

Szerelés: hárompontos függesztés, I. kategóriától

Traktor: min. 15-25 LE

Meghajtó szíjak: 3 db

PTO: Tartozék az alapsomagban

Fordulatszám: 540

Meghajtó tengely átmérője: 110 mm

Hátsó henger átmérője: 105 mm

Csomagolás: fa ládában

Csomagolás méretei: kb. 145x87x81 cm (HxSZxM)

Súly csomagolással: kb. 276 kg

Ez a mulcsozó ideális azoknak, akik nagyobb teljesítményre és megbízhatóságra vágnak, különösen nehezebb vágási feladatokhoz, mint a magas fű vagy sűrű bozótok aprítása.