

EFGCH-155

Flail fűnyíró 155 cm

Cikkszám: J33-10251

**Eladó**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/efgch-155-flail-funyiro-155-cm>

**Paraméterek**

Megnevezés	Érték
Súly	380 kg
Hosszúság	1520 mm
Fordulatszám	540 rpm

Leírás

Az EFGCH-155 mulcsozó, hidraulikus oldalirányú eltolással, különösen robusztus felépítésével tűnik ki. Különleges, megerősített szögletes fogaskerék-háza és kiemelkedő teljesítménye révén ideális választás mulcsozásra, flail típusú fűnyírásra és más hasonló feladatokra.

A mulcsozó vágási szélessége 152 cm, és PTO meghajtású, amely az alapsomag részeként tartozik hozzá.

A hidraulikus oldalsó eltolás funkciójának használatával a fűnyíró mindkét irányban, balra és jobbra is elmozdítható. Ehhez a funkcióhoz szükség van egy hidraulikus vezérlő áramkörre a traktoron, mivel a mulcsozó egység egy kettős hatású hidraulikus hengert használ ehhez.

A hátsó nyitott burkolat megkönnyíti a karbantartási munkálatokat és a kalapácskések cseréjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a burkolatot működés közben zárva kell tartani.

Ez a mulcsozó a legnagyobb teljesítményű fogaskerékkel rendelkezik a kategóriájában. Míg a könnyű Y-késekkel rendelkező fűnyírók nem képesek nagyobb ellenállást kifejteni, ebben a mulcsozóban a nehéz kalapácsok és a nehéz tengely által generált nagy tehetetlenség biztosítja a jobb teljesítményt.

A 24 különlegesen edzett, 0,8 kg súlyú kalapácskés, amelyeket egy dupla spirális hajtótengelyre szereltek, aprítják a nyesedéket minimális méretre. Még a nagyon magas fű, bozótos vagy szalmás növényzet sem jelent problémát a mulcsozónak!

A mulcsozó hátsó hengert és szabadonfutó fogaskeréket is tartalmaz. A vágási magasságot a felső vezérlő és az oldalra szerelt futóelemek segítségével állíthatjuk be. Az előlő részen függesztett horganyzott lapok megakadályozzák a kövek kilövellését.

A mulcsozó egység a traktor hárompontos függesztésére van felszerelve (I. kategóriától felfelé). A traktor teljesítményének legalább 30 LE-nek kell lennie. Műszaki adatok:

Hosszúság: 1520 mm

Súly: 380 kg

Hidraulikus oldalirányú eltolás

PTO: Tartozék az alapsomagban

Fordulatszám: 540

Meghajtó tengely átmérője: 110 mm

Hátsó henger átmérője: 105 mm

Meghajtás: 3 db meghajtó szíj

Csomagolás: fa ládában

Csomagolás méretei: 175x87x81 cm (HxSZxM)

Súly csomagolással: 393 kg

Ez a mulcsozó ideális választás azok számára, akik nagy teljesítményű, hidraulikus oldalirányú eltolással rendelkező mulcsozót keresnek, amely különösen alkalmas a nehezebb vágási feladatok elvégzésére és biztosítja a könnyű karbantartást és késcsere lehetőséget.