

EFGCH-195

Flail fűnyíró 195 cm

Cikkszám: J33-10253



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/efgch-195-flail-funyiro-195-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	490 kg
Hosszúság	1920 mm
Fordulatszám	540 rpm

Leírás

Az EFGCH-195 típusú mulcsmaró különösen robosztus felépítése kiemelkedővé teszi. Különleges, megerősített szögletváltóval rendelkezik, és kiemelkedően teljesít működés közben.

A fűnyíró munkaszélessége 192 cm, és PTO meghajtással működik, amely az alapsomag része.

A hidraulikus oldalirányú eltolás funkció segítségével a fűnyíró balra és jobbra is elmozdítható. Ehhez a funkcióhoz hidraulikus vezérlő áramkör szükséges a traktorodon, mivel a fűnyíró egység dupla hatású hidraulikus hengert használ ehhez.

A hátsó fedél nyitott kialakítása megkönnyíti a karbantartást vagy a kalapácsok cseréjét. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a fedelet működés közben zárva kell tartani.

Ez a fűnyíró egység a legnehezebb igénybevételre tervezett váltóval rendelkezik az osztályában. Ellentétben a könnyű Y penge típusú fűnyírókkal, ez a fűnyíró nagy tehetetlenséget biztosít a nehéz kalapácsok és a masszív tengely révén, ami jobb teljesítményt eredményez.

A 28 különösen edzett, 0,8 kg súlyú kalapács, amelyek egy dupla spirális meghajtótengelyre vannak elrendezve, a levágott növényzetet minimális méretűre aprítják. Még a nagyon magas fű, bozotos növényzet vagy szalmás anyagok sem jelentenek problémát ennek a fűnyírónak!

A mulcsmaróhoz egy hátsó görgő és egy szabadonfutó sebességváltó is tartozik. A vágási magasság a felső vezérlővel és az oldalsó futókkal állítható. Az elülső részen lévő felfüggesztett, horganyzott védőlapok megakadályozzák, hogy kövek repüljenek ki működés közben.

A fűnyíró egység a traktor hárompontú felfüggesztésére (Cat. I) van felszerelve. A traktorodnak legalább 50 lóerősnek kell lennie.

Műszaki adatok:

Hosszúság: 1920 mm

Súly: 490 kg

Felszerelés: hárompontú felfüggesztés (Cat. I)

Traktor: min. 50 lóerő

Hidraulikus oldalirányú eltolás

PTO: A csomagban

Fordulatszám: 540

Meghajtótengely átmérője: 128 mm

Kalapácsok: 28 db, 800 g

Hátsó görgő átmérője: 105 mm

Meghajtás: 4 darab hajtósíj

Csomagolás: fa láda

Csomagolás méretei: kb. 216x87x82 cm (HxSZxM)

Súly csomagolással: kb. 525 kg