

Belafer FDR-200

Talajmaró hidraulikusan eltolható 200 cm-es



A cég székhelye

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Értékesítés

+36 30 448 7094
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/sku/b15-5451>



Paraméterek

Név	Egység
Munkaszélesség	2000 mm
Minimum lóerő	70 hp
Tárcsák száma	8 pcs
Kések száma	48 pcs
Súly	570 kg
Maximális gépigény	80 HP
Munkamélység	250 mm

Leírás

Az FDR modell egy nagy teljesítményű, megerősített talajmaró minden típusú ültetvényhez és faiskolához. Különösen ajánlott mindenféle típusú és teljesítményű traktorhoz 35 és 80 LE között. Tárcsánként 6 késsel és 1 1/2"-es olajfürdőben lévő fogaskerekek és lánc segítségével áttételes rotortengellyel rendelkezik, ami jó munkát tesz lehetővé, alacsony energiafogyasztás mellett. A munkamélység 25 cm, és az FDR modell a hagyományos kardán biztonsági rendszerekkel rendelkezik a tárcsás tengelykapcsolóval ellátott erőleadóhoz. A mezőgazdasági marógép modell FDR, is rendelkezik egy oldalirányú elmozdulás rendszer segítségével egy hidraulikus henger, amely lehetővé teszi, hogy mozog a gépet a traktor kerék. Hasonlóképpen, a traktorhoz való csatlakoztatás rendszere a traktorhoz való csatlós és a hárompontos csatlakozólemezek segítségével történik, és ezért lehetővé teszi a különböző traktorokhoz való rögzítési intézkedések széles körét. A hátsó csuklós ajtó az FDR marógépmodellben különböző formátumokban készül. Az FDR marógépet is különböző szélességekben gyártják 1,40 métertől 2,00 méterig. A mezőgazdasági gép megfelel a magágy-előkészítés, a szántóföldi gyomirtás és a talaj előkészítése a vetésalapokhoz szükséges munkacéloknak. Az FDR modell speciális toronnyal és orsóhajtással (opcionálisan hidraulikus) van felszerelve, amely lehetővé teszi a munka eltolását a traktor középpontjához képest. Opciók: -1 1/2" láncos meghajtás olajfürdőben. -Egy sebesség-Kardántengely és vonócsapok. -Erősített alváz. -Munkamélység 25 cm. Csúszókkal állítható.