

FPM-1 R-SDJ 300

Sószóró (300 literes)

Cikkszám: F78-6312

**Eladó**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/fpm-1-r-sdj-300-soszoro-300l>

**Paraméterek**

Megnevezés	Érték
Súly	54 kg
Munkaszélesség	6000-12000 mm
CAT	I, II
Fordulatszám	540 rpm
Kapacitás	350 kg
Kapacitás	300 l
Felfogatás	3-point .

Leírás**FPM Agromechanika FPM-1 R-SDJ 300 – 300 literes sószóró és műtrágyaszóró**

Az FPM Agromechanika FPM-1 R-SDJ 300 egy sokoldalúan használható, függesztett sószóró és műtrágyaszóró, amely a mezőgazdasági gépek kategóriájában megbízható és hatékony eszköznek számít. A 300 literes tartálykapacitás és 350 kg töltő súly ideálissá teszi kisebb és közepes gazdaságok, valamint önkormányzatok számára.

A gép száraz szemcsés, poros és kristályos műtrágyák, valamint mészes egyenletes elosztására alkalmas. A hat terjedési lapáttal felszerelt szórótárcsa biztosítja a szerves anyagok precíz és egyenletes szórását.

A kettős szabályozórendszer lehetővé teszi a jobb oldali, bal oldali vagy teljes szélességű diszpergálást, valamint a kijuttatási sebesség pontos beállítását. Ezáltal a kezelő rugalmasan alkalmazkodhat a különböző talaj- és időjárási körülményekhez.

A 3-pontos felfogatású, CAT I-II kategóriájú konstrukció biztosítja a gyors csatlakoztatást és stabil munkavégzést a traktorral. A 540 rpm TLT-fordulat megbízható hajtást garantál, míg az 54 kg-os súly könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé.

Műszaki adatok:

- Típus: FPM Agromechanika FPM-1 R-SDJ 300
- Géptípus: Sószóró / Műtrágyaszóró
- Kapacitás: 300 liter
- Maximális töltő súly: 350 kg
- Munkaszélesség: 6-12 m

- Felfogatás: 3-pontos
- Kategória (CAT): I, II
- Fordulatszám: 540 rpm
- Súly: 54 kg
- Szórólapátok száma: 6 db
- Szabályozás: Kettős, külön jobb/bal oldalra vagy teljes szélességben

Előnyök:

- Egyenletes szórás hat terjedési lapáttal
- Kettős szabályozás a precíz kijuttatáshoz
- Alkalmas műtrágya, mész és só kijuttatására
- Stabil 3-pontos felfogatás (CAT I-II)
- Könnyű, mégis strapabíró szerkezet (54 kg)
- 6-12 méteres munkaszélesség
- Egyszerű karbantartás és hosszú élettartam