

GZM-2

2 fogas altalajművelő

Cikkszám: M16-1615



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/gzm-2-ket-fogas-altalajmuvelo>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	300 kg
Minimum lóerő	88 hp
Munkamélység	700 mm

Leírás

Ez az altalajművelő a traktor hárompontos függesztőkarjára vannak felszerelve (hárompontos függesztőmű), és amelyeket 0,6-0,9T tömegű mezőgazdasági traktorokkal való működésre terveztek. A gép késekkel (900 mm) cserélhető csoroszlyákkal (100 mm) és láncos sorjelölővel van felszerelve. Az altalaj összetörésére és meglazítására tervezték. A cél az, hogy megkönnyítse a növények gyökereinek behatolását a talaj belső rétegeibe, növelje a víz- és légáteresztőképességet, lehetővé tegye a műtrágyák átjutását a talaj mélyebb rétegeibe és megakadályozza a vízállások kialakulását. A mély talajlazítás nem igényel mély szántást.. A gép szerkezete hegesztett és csavarozott acél elemekből készül.Opciók:- gyökérvágó: 70 cm munkaszélesség; min 61 HP; 70 kg- árokásó: 16 cm átmérőjű cső; 46 cm mélység; 54 kg súly- (oldalváltás, egy munkalap felszerelésének képessége; a készüléket behelyezik az alsó profiljába)- (Acélvágó kés, fokozott kopásállósággal; az alsó talaj karmaira alkalmazott berendezés; az öntözőtömlő felszerelése árokásás nélkül)- ültető: min 61 lóerő, 46 cm működési mélység, 240 kg- (tömör keret, a tányérok állítható magassága és szöge; ömlőlemezek, ültetőmodul az altalajlazító kései fölé kerül kapcsolásra)- lyukfúró: 50 l / perc, működési átmérő 25 / 50 cm vagy megrendelésre, max. fúrási mélység 25-100 cm és 50-65 cm, 250 kg,- (hidraulikus nyomás fúrás közben, hidraulikus oldalváltás, két fúró a készletben)