

Hydraulik earth drill Jansen HBG-1500

hidraulikus földfúró

Cikkszám: J33-10337



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/hbg-1500-hidraulikus-foldfuro>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	29 kg
Forgatási sebesség	5-300 Rev/litre
Kimenet	max 10 .

Leírás

A Jansen HBG-1500 hidraulikus földfúró tökéletes választás kis kotrókhoz, rakodókhoz, mezőgazdasági rakodókhoz vagy traktorokhoz előlről hajtott rakodókkal.

A földfúró gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható különböző hordozóeszközökhöz, így széles körben alkalmazható a kertészeti és tájépítészeti munkákban, az erdészeti munkákban, közmunkákban és az építőiparban. Néhány pillanat alatt fúrhatunk ültetési és kerítésoszlop lyukakat.

Széles választékot kínálunk fúrófejekből, 150 mm-től 450 mm-ig – az Ön igényeitől, a felhasználástól, a munka időtartamától és a meglévő hordozóeszköztől függően. Az összes fúrófej, amely a TBG-100 és TBG-200 traktoros fúró modellekhez készült, kompatibilis a Jansen HBG-1500 hidraulikus fúróval. Minden fúrófejjel akár 125 cm mélyen is fúrhatunk.

Felhasználási területek:

Kerítésépítés

Kertészeti és tájépítészeti munkák

Ültetési lyukak fúrása

Oszlopok és száraz telepítése

Közlekedési táblák

Zajvédő falak

Építőipar

Erdészet

És még sok más

Műszaki adatok:

Fúró meghajtás: hidraulikus, mini kotróval, rakodóval, traktorral stb. (Kompatibilis a mini kotrónk MB-1500 és MB-1000 modellekkel)

Elérhető fúrófejek: 150, 225, 300, 450 mm

Az összes fúrófej, amely a 3 pontos oszlopfúró Jansen TBG-100 és TBG-200 modellekhez készült, illeszkedik. (Ezeket a boltunkban találja)

Tartalmaz 2 megfelelő hidraulikus tömlőt (160 cm, mindegyik)

Fúrési mélység: kb. 1,25 m

Fordulatszám: 5-300 fordulat/perc

Nyomaték: 370 Nm

Teljesítmény: max. 10 kW

Működési nyomás: 180 bar

Olajáram: kb. 15 liter/perc-től, max. 60 liter/perc-ig

Csomagolás méretei: 44x22x27 cm (H x Sz x M)

Súly: 29 kg