

HMM-130

Hidraulikus Első Mulcsozó 130 cm

Cikkszám: J33-10236



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/hmm-130-hidraulikus-elso-mulcsozo-130-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	315 kg
Munkaszélesség	1300 mm
Teljes szélesség	1400 mm

Leírás

A Jansen HMM-130 hidraulikus mulcsozó fűnyíró különösen tartós kialakításával tűnik ki. Kiváló mulcsozási fűnyíróként, traktoros fűnyíróként stb. és különösen alkalmas rétek, legelők, gyepterületek és zöldfelületek karbantartására, ahol fű, bokrok és kisebb ágak találhatóak. A hidraulikus meghajtásának köszönhetően rendkívül sokoldalú.

A Jansen HMM-130 fűnyíró mulcsozó hidraulikus meghajtással van ellátva, amely a frontális csatlakozásban található, és jellemzően mezőgazdasági használatra, magánterületeken, valamint önkormányzatok és közösségek számára van tervezve.

A Jansen HMM-130 mulcsozó fűnyíró Euro típusú rögzítő konzollal van felszerelve, így nemcsak traktorokhoz, hanem a hidraulikus meghajtásnak köszönhetően univerzálisan alkalmazható, például farm rakodógépekre, mini kotrógépekre, önkormányzati járművekre és még sok másra.

A mintegy 400 g súlyú, 22 speciálisan megerősített penge az aprítandó anyagot minimális méretűre zúzza. Még a nagyon magas fű és a bokros, szalmás anyagok sem jelentenek problémát ennek a fűnyírónak! Az ütőkalapácsok spirális elrendezése ideális szívóhatást biztosít a jobb erőeloszlás és a csendes működés érdekében.

A kiegyensúlyozott meghajtótengely terhelésének köszönhetően a dupla spirál tengely meghajtás különösen csendes működést és hosszú élettartamot biztosít, jelentősen csökkentett erőfeszítéssel. Még a nagyon magas fű és bokros, szalmás anyagok sem jelentenek problémát!

Ezen kívül a mulcsozót egy erős vontatóhenger is ellátja. A vágási magasság a hozzá csatlakoztatott oldalsó futókkal állítható. Az elülső részen található oszcilláló, felfüggesztett, horganyzott lécz védelmet nyújt a kövek stb. kilövellése ellen. A 3 fedett szíj biztosítja az esetleges túlterheléseket.

A csatlakoztatott járműnek legalább 15 lóerős teljesítménnyel kell rendelkeznie, és hidraulikus rendszert kell tartalmaznia.

Műszaki adatok:

Meghajtás: Hidraulikus rendszer (3 szíj hajtva hidraulikus rendszerrel)

Munkaszélesség: 1,300 mm

Teljes szélesség: 1,400 mm

Külső magasság: 600 mm

Teljesítményigény: min. 35 l/perc

Olajnyomás szükséges: 180 - 200 bar

Szükséges olajmennyiség: 35 - 50 l/perc

Kalapács pengék: kb. 400 g, 22 darab

Euro típusú elülső rakodószerkezet rögzítő konzol

2 légkavaró az elülső külső részen

Dupla spirál meghajtótengely (átmérő: 110 mm)

Magasságban állítható vontatóhenger (átmérő: 100 mm)

Elülső védő: konzolos horganyzott lécek

Csomagolás: Fa doboz

Csomagolás méretei: 156x85x76 cm (H x SZ x M)

Súly: kb. 315 kg

