

HMM-170

Hidraulikus Első Mulcsozó 170 cm

Cikkszám: J33-10237



Eladó

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Adószám: 25366895-2-03

Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/hmm-170-hidraulikus-elso-mulcsozo-170-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	355 kg
Munkaszélesség	1700 mm
Teljes szélesség	1900 mm

Leírás

A Jansen HMM-170 hidraulikus mulcsozó fűnyíró különösen tartós kialakításával tűnik ki. Kiváló mulcsozási fűnyíróként, traktoros fűnyíróként stb. és különösen alkalmas rétek, legelők, gyepterületek és zöldfelületek karbantartására, ahol fű, bokrok és kisebb ágak találhatóak. A hidraulikus meghajtásának köszönhetően rendkívül sokoldalú.

A Jansen HMM-170 fűnyíró mulcsozó hidraulikus meghajtással van ellátva, amely a frontális csatlakozásban található, és jellemzően mezőgazdasági használatra, magánterületeken, valamint önkormányzatok és közösségek számára van tervezve.

A Jansen HMM-170 mulcsozó fűnyíró Euro típusú rögzítő konzollal van felszerelve, így nemcsak traktorokhoz, hanem a hidraulikus meghajtásnak köszönhetően univerzálisan alkalmazható, például farm rakodógépekre, mini kotrógépekre, önkormányzati járművekre és még sok másra.

A mintegy 400 g súlyú, 28 speciálisan megerősített penge az aprítandó anyagot minimális méretűre zúzza. Még a nagyon magas fű és a bokros, szalmás anyagok sem jelentenek problémát ennek a fűnyírónak! Az ütőkalapácsok spirális elrendezése ideális szívóhatást biztosít a jobb erőeloszlás és a csendes működés érdekében.

A kiegyensúlyozott meghajtótengely terhelésének köszönhetően a dupla spirál tengely meghajtás különösen csendes működést és hosszú élettartamot biztosít, jelentősen csökkentett erőfeszítéssel. Még a nagyon magas fű és bokros, szalmás anyagok sem jelentenek problémát!

Ezen kívül a mulcsozót egy erős vontatóhenger is ellátja. A vágási magasság a hozzá csatlakoztatott oldalsó futókkal állítható. Az elülső részen található oszcilláló, felfüggesztett, horganyzott lécek védelmet nyújtanak a kövek stb. kilövellése ellen. A 3 fedett szíj biztosítja az esetleges túlterheléseket.

A csatlakoztatott járműnek legalább 20 lóerős teljesítménnyel kell rendelkeznie, és hidraulikus rendszert kell tartalmaznia.

Műszaki adatok:

Meghajtás: Hidraulikus rendszer (3 szíj hajtva hidraulikus rendszerrel)

Munkaszélesség: 1,700 mm

Teljes szélesség: 1,900 mm

Külső magasság: 400 mm

Teljesítményigény: min. 55 l/perc, 180 bar

Olajnyomás szükséges: 180 - 200 bar

Szükséges olajmennyiség: 55 - 65 l/perc

Kalapács pengék: kb. 400 g, 28 darab

Euro típusú elülső rakodószerkezet rögzítő konzol

2 légkavaró az elülső külső részen

Dupla spirál meghajtótengely (átmérő: 110 mm)

Magasságban állítható vontatóhenger (átmérő: 100 mm)

Elülső védő: konzolos horganyzott lécek

Csomagolás: Fa doboz

Csomagolás méretei: 194x85x78 cm (H x SZ x M)

Súly: kb. 355 kg

