

HRW-15

fahordó utánfutó

Cikkszám: J33-10403



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/hrw-15-fahordo-utanfuto>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	620 kg
Méret	3900x1350x2000 mm
Hidraulika olajszükséglet	9 L
Tartály kapacitása	5 L

Leírás

A fűrészáru utánfutó hidraulikus összerékhajtással van felszerelve, amely be- és kikapcsolható, hogy még nagyon egyenetlen terepen is könnyedén mozgatható legyen. Az összerékhajtás elektromosan kapcsolható be mágneses szelepen keresztül.

A fűrészáru utánfutó hidraulikusan támogatott.

A szállítókrut, amely az alapsomag része, körülbelül 180 fokos forgási tartománnyal rendelkezik, és maximális elérési távolsága 3,2 m. A 3,2 m-es maximális kiemelőkar-hossznál a daru teherbírása 200 kg. 2,0 m-en a daru 300 kg-ot képes felemelni. A daru hidraulikus fogót tartalmaz, amely 360 fokban forog.

A fűrészáru utánfutó teljes teherbírása 1 500 kg.

A hidraulikus egység szintén az alapsomag része, és egy 6,5 lóerős, 4 ütemű benzinmotor hajtja.

A kábelwinch hidraulikus meghajtású, és távirányítással működtethető, így a vágott törzsek emelése sokkal könnyebbé válik, mivel közvetlenül a törzs mellett állva működtethetjük a winch-et a távirányítóval. A winch acélkábele 20 méter hosszú.

A tréler könnyedén mozgatható a vonórúddal. Sok vásárlónk ATV-vel, quaddal vagy kis traktorral vontatja a trailert. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít keskeny utakon. A trailer nem használható közúti közlekedésre.

A szállítványozó trailer teljesen összeszerelve és feltöltve kerül átadásra, mielőtt a vevőhöz kerül. Ez kizárólag az 49824 Emlichheim telephelyről történő átvételre érvényes.

Műszaki adatok:

4 ütemű OHV motor, 6,5 LE

Üzemanyag típus: benzin

Üzemanyagtartály kapacitása: 5 l

Indító: Húzóindító

Súly: 620 kg folyadékok nélkül

Teherbírás: max. 1 500 kg

Daru forgási tartománya: kb. 180 fok

Daru elérési távolsága: max. 3,20 m

Daru emelési kapacitás: 300 kg 2 m-es kiemelőkar-hossznál

Fogó szélessége: 750 mm

Kábelwinch: hidraulikus, 20 m acél kábel

Trailer csatlakozó és vontatószerkezet: beleértve

Gumik: 22x11x10

Hidraulikus olaj üzemi nyomása: 190 bar

Kapcsolható, hidraulikus összerékhajtás

Támogatás: hidraulikus, 2x

Összeszerelt méretek: kb. 390x135x200 cm (HxSzxMa)

Motorolaj mennyiség: kb. 0,8 l (10W40 vagy 15W40)

Hidraulikus olajtartály kapacitása: kb. 9 l (HLP46)

Csomagolás méretei: kb. 300x80x170 cm (HxSzxMa)

Csomagolt súly: kb. 678 kg