

HS-20H110-V2

Rönkhasító, függőleges, 20t hasítóerővel, hidraulikus

Cikkszám: J33-10382



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/hs-20h110-v2-ronkhasito-fuggoleges-20-tonnas-hidraulikus>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	320 kg
Méret	2180x1180x2640 mm
Hidraulika olajszükséglet	20 L
Fogyasztás	1.0 – 1.2 l/h
Tartály kapacitása	3.6 L

Leírás

A Jansen HS-20H110-V2 egy prémium kategóriás fa hasító, amely 20 tonnás valódi hasítóerővel és egy rendkívül robusztus, 6,5 lóerős OHV benzinmotorral rendelkezik.

Ez a modell a legújabb EU termékbiztonsági szabvány, az EN 609:2017 szerint készült.

A fa hasítók esetében a hasítóerőt közvetlenül a hasítószélnél mérik, így az itt megadott érték az éles hasítószél valós erővel egyezik meg. Sok más eladó irreális értékeket ad meg, amelyek soha nem érhetők el a gyakorlatban.

Ez a hasító garantáltan minden fa darabot elvág, és nem adja fel egyetlen rönk előtt sem. A hasítandó fa maximális hossza akár 110 cm is lehet.

A fa hasító könnyen kezelhető. Az indítást egyszerűen a húzóindító zsinór megfeszítésével elvégezheted, és még mínusz hőmérsékleten is jól indít.

A készüléket könnyedén szállíthatod a meglévő vonóhorog és vontató szerelvény segítségével. Az eszközt azonban nem engedélyezett közúti forgalomban használni, vagyis nem vontatható személygépkocsi mögött közúton. E szabály alól kivételt képez a vidéki vagy erdészeti traktorok általi vontatás. Ilyen esetben engedélyezett a fa hasító közúton való vontatása. Ügyelj arra, hogy tartsd be a közlekedési szabályokat (világítás, index, rendszámtábla, stb.).

Alternatívaként természetesen a fa hasítót felrakhatod egy utánfutóra egy rámpa segítségével.

A körülbelül 118 cm szélességű keskeny kialakításának köszönhetően a készüléket könnyedén szállíthatod egy hagyományos utánfutón is.

Az Európai Unió területén nem engedélyezett kereszt hasítószél használata a fa hasítónál. Az EN 609:2017-es EU szabvány szerint kereszt hasítószélek vagy több darabból álló hasítószélek használata a fa hasítóknál általában tilos.

A hidraulikát úgy tervezték, hogy a hasítószél minden pozícióban rögzíthető, és előre vagy hátra is mozgatható, ahogyan szükséges. Az erő mindig azonos marad, és a hasítószél, ellentétben sok versenytárral, nem kell, hogy visszatérjen az alaphelyzetbe.

MŰSZAKI ADATOK:

4 ütemű OHV motor, 6,5 lóerő, 4,8 kW

Üzemanyag típus: benzin

Üzemanyagtartály kapacitása: 3,6 liter

Üzemanyag fogyasztás: kb. 1,0 – 1,2 l/h

Indító: Húzóindító

Súly: kb. 320 kg folyadékok nélkül

Vontatási sebesség: max. 25 km/h

Maximális hasítási nyílás: 110 cm

Henger sebesség egy ciklusban lefelé: kb. 18 sec

Hasítóerő: 20 tonna (mért érték)

Henger átmérője: 115 mm, dugattyú rúd 45 mm

Hasítószél hossza: 30 cm

Méreték függőleges helyzetben: 218x118x264 cm (HxSzxM)

Méreték vízszintes helyzetben: 310x118x128 cm (HxSzxM)

Motorolaj mennyisége: kb. 1 liter (10W40 vagy 15W40)

Hidraulikaolaj mennyisége: kb. 20 liter (HLP46)

Csomagolás méretei: 223x70x82 cm (HxSzxM)

Csomagolt súly: kb. 386 kg