

HS-22A62K Petrol & Electric

Rönkhasító benzin- és elektromos motorral, vízszintes/függőleges, hidraulikus, 22t hasítóerővel

Cikkszám: J33-10378



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/hs-22a62k-ronkhasito-benzin-es-elektromos-motorral-vizszintesfuggoleges-hidraulikus-22-tonnas>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Méret	2180x1060x1820 mm
Hidraulika olajszükséglet	9.5 L
Tartály kapacitása	3.6 L

Leírás

A Jansen HS-22A62K egy prémium kategóriás fa hasító gép, amelynek valós hasítóereje 22 tonna.

A hidraulikus szivattyút egy rendkívül robusztus, magas minőségű 6,5 lóerős Kohler benzinmotor vagy egy erőteljes 400V, 2,2 kW elektromos motor hajtja. Szabadon választhat a benzin- vagy elektromos meghajtás között.

A szükséges alkatrészek a benzin- vagy elektromos üzemmódra való átalakításhoz és működtetéshez szintén tartoznak a csomaghoz. A hasító gép végső összeszerelése után a megfelelő egység (benzinmotor/elektromos motor) közvetlenül használható, további átváltási idő nélkül.

A fa hasítók esetében a hasítóerőt közvetlenül a hasítószélnél mérik, így ez az érték a tényleges hasítóerőnek felel meg, ellentétben sok más gyártóval, akik irreális értékeket adnak meg, amelyek a gyakorlatban sosem érhetők el.

Az egyik legnagyobb előnye ennek az eszköznek, hogy vertikálisan és horizontálisan is működtethető. Egy különleges funkció, hogy a gép kétféleképpen is használható! Vagy a 6,5 lóerős benzinmotorral, vagy az elektromos motorral működtethető, attól függően, hogy hol és hogyan szeretné használni. Ez a hasító gép garantáltan minden faágat felhasít, és nem adja fel egyetlen darabbal sem. A hasítandó fa maximális hossza akár 62 cm is lehet.

A fa hasító könnyen kezelhető. Az indításhoz egyszerűen csak húzza meg a visszahúzó indítókart, és még fagypont alatt is könnyen elindul. Az elektromos motorhoz csupán egy megfelelő kábel és áramellátás szükséges.

A gép könnyen szállítható a meglévő vonóhorog és vontató szerelvény segítségével. Az eszköz azonban nem engedélyezett közúti közlekedésre, tehát nem vontatható személygépkocsival nyilvános utakon. Ezen szabály alól kivételt képez a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorral történő vontatás. Ebben az esetben engedélyezett a fa hasító vontatása közutakon. Fontos, hogy tartsák be az úttörvényt (világítás, irányjelzők, rendszám, stb.). Alternatívaként természetesen rámpával felhelyezheti a gépet egy utánfutóra.

A gép keskeny teljes szélessége körülbelül 105 cm, így könnyedén szállítható egy hagyományos utánfutón.

A hasítóhoz ingyenesen biztosítunk egy 4 irányú hasítószélt, amelyet egyszerűen rá lehet helyezni az alap hasítószélre. A szélcsere pillanatok alatt elvégezhető! A 30 cm hosszú hasítóékkal vagy a 4 irányú ékkel egyetlen ciklusban nagyobb átmérőjű fákat is fel lehet hasítani. Rövidebb hasítószéllel ez gyakran nem működik, és ilyenkor a fát 180 fokkal el kell forgatni, ami időt és energiát igényel.

A hidraulika úgy van kialakítva, hogy a hasítószél bármely pozícióban megállítható, és előre vagy hátra mozgatható, ahogyan szükséges. Az erő mindig ugyanakkora marad, és a hasítószél nem kell visszaállítani a kiinduló pozícióba, ellentétben sok más versenytárral.

Műszaki adatok:

4 ütemű Kohler OHV motor, 6,5 lóerő, 4,8 kW

Üzemanyag típus: benzin

Üzemanyagtank kapacitás: 3,6 liter

Üzemanyag-fogyasztás: kb. 1,0 – 1,2 l/h

Indító: visszahúzó indító

400 V elektromos motor, 2,2 kW (16 A)

Vontatási sebesség: max. 25 km/h

Maximális fa átmérő: 62 cm

Henger sebesség egy ciklusra lefelé: kb. 8 sec.

Hasítóerő: 22 tonna (mért érték)

Henger átmérő: 115 mm, dugattyú rúd: 45 mm

4 irányú hasítószél, hossza: 30 cm (tartozék)

Hasítószél hossza: 30 cm (tartozék)

Méreték függőleges pozícióban: 218x106x182 cm (HxSzxM)

Méreték vízszintes pozícióban: 220x106x128 cm (HxSzxM)

Hidraulikus olaj mennyisége: kb. 9,5 L (HLP46)

Csomagolás méretei: 187x51x73 cm (HxSzxM)

Súly csomagolással: kb. 344 kg