

JFC TruckTank TT425 AdBlue BASIC

Szállítható AdBlue üzemanyagtartály 425 literes

Cikkszám: J39-4147



Eladó

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Adószám: 25366895-2-03

Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/jfc-trucktank425adblue-szallithato-adblue-uzemanyagtartaly-425-l>



Leírás

KOMPAKT KIVITEL: A JFC TruckTanks kompakt kialakítása lehetővé teszi a dízel szállítását bármilyen teherautón / furgonon vagy dzsipen. A piacon kapható tartályoktól eltérően a JFC TruckTanks alakja megegyezik az Euro Pallet* alakjával, ami azt jelenti, hogy az üzemanyagtartály nem foglalja el az összes helyet a hátsó ülésen, így több hely marad a szerszámok stb. szállítására is. Ezenkívül az üres kamiontankok könnyen egymásra rakhatók, ami szintén segíthet a szállítási költségek csökkentésében. **KÉNYELMESSÉG** A raklapokhoz hasonlóan a TruckTanks aljának egyedi kialakítása lehetővé teszi, hogy a tartály bármelyik oldalról könnyen felemelhető legyen. Ezáltal a mozgatás gyors és egyszerű. A TruckTankok 4 x D-csatlakozóval vannak felszerelve, amelyek nemcsak a TruckTank rögzítésére használhatók utazás közben, hanem ezeken a pontokon daruval* történő emelésre is alkalmasak (ha tele vannak). Ez ideális olyan építkezéseken vagy tengeri dokkokban, ahová targonca vagy teherautó nem fér be. **NINCS LEADÁSI IDŐ:** Az üzemanyagot közvetlenül a géphez vagy járműhöz lehet szállítani a felhasználási helyen. Ez segít elkerülni a szükségtelen állásidőt. **BIZTONSÁG:** A TruckTanks innovatív kialakítása azt jelenti, hogy nincs szükség terelőlapra, amely megvédi a tartályt a szállítás közbeni felborulástól. Minden TruckTank zárható fedéllel van ellátva, amely biztonságban tartja az üzemanyagot, védve az illetéktelen hozzáféréstől, miközben megakadályozza az esővíz bejutását a tartályba. Ez azt is megakadályozza, hogy a kiömlött folyadékot ezen a területen felfogják, így könnyen tisztíthatóvá válik. Minden JFC-tartály rendelkezik ADR tanúsítvánnyal az Európai Unió egész területén történő üzemanyag-szállításra.