

JX-102RS

Fa aprító / kerti aprító

Cikkszám: J33-10283



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/jx-102rs-fa-aprito-kerti-aprito>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	920 kg
Rotor átmérő	900 mm
Fordulatszám	540 rpm
Traktor Teljesítmény	min 70 HP
Kilőkdési magasság	2650 mm

Leírás

A Jansen JX-102RS új modell a zúzóink sorában. A hidraulikus adagolásnak köszönhetően az adagolás, nyomásolás és hasonló feladatok már a múlté; a 2 adagolóhenger elvégzi ezt helyetted. Az adagoló hengerek sebessége folyamatosan állítható az irányítószелеp segítségével. Ez fontos, mivel az adagoló sebességét az aprítandó anyag átmérőjéhez kell igazítani. A kisebb átmérők gyorsabban adagolhatók, mint a nagyobb átmérők.

Ha az adagoló elakad, a nagy fogantyú segítségével visszafelé is el lehet forgatni az adagolót. Ezen kívül, ezzel a fogantyúval ki is lehet kapcsolni az adagolót. A gép a traktor hidraulikájáról működik; nyomás alatti ellátó vonal és nyomásmentes visszatérő vonal szükséges, vagy alternatív megoldásként egy kettős működésű vezérlőegység szükséges. Az adagoló hengerekhez körülbelül 10 L/perc vagy annál nagyobb áramlás szükséges.

A zúzó PTO-val együtt érkezik. A PTO egyik oldalába beépített biztonsági törőcsap található, amely a blokkolások vagy túlterhelés esetén előre meghatározott törési pontként működik. Ennek köszönhetően a 150 LE feletti traktorok is problémamentesen használhatók.

Legalább 70 LE teljesítményű traktor szükséges. A PTO fordulatszáma 540 rpm.

Az adagoló nyílásának mérete 114x75 cm, az alján, a hengerek előtt lévő nyílás 39x26 cm. Friss faanyag aprítására alkalmas, maximum 18-20 cm átmérőig. Sok versenytárs a fedél alján méri a maximális aprítási átmérőt, azonban ez a szám nem reális, és aktiválhatja a PTO biztonsági mechanizmusát.

Az adagoló hátsó része könnyedén felhajtható, és könnyen rögzíthető egy cotter pin segítségével, így megkönnyítve a szállítást.

A gép karbantartásbarát kialakítással rendelkezik; a lendkerék burkolat teljesen eltávolítható egyetlen csavar eltávolításával, így hozzáférhetünk a 4 vágókészhez. Ezek a kések kétszínűek, így szükség esetén megfordíthatók. A lendkerék átmérője kb. 90 cm, nettó súlya kb. 120 kg, és szárnyakkal van felszerelve, amelyek rendkívül erőteljes szívóhatást keltenek, így a forgácsok könnyedén távoznak a kiömlőcsatornán. Ennek az erőteljes szívóhatásnak köszönhetően az aprítószerszerkezet elakadása gyakorlatilag lehetetlen.

A kiömlőcsatorna magassága kb. 265 cm (az alsó horgony magasságától függően), és 360 fokban elforgatható. Az ejection szög is könnyedén állítható. A Jansen JX-102RS akár 10 méter távolságra is képes kifújni a forgácsokat!

A zúzót úgy tervezték, hogy a 3 pontos link rendszerhez csatlakoztatható, és Cat. II-es rendszertől kezdve használható.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: min. 70 LE

Hidraulikus áramlás sebesség: min. 10 L/perc

Rögzítés: 3 pontos link rendszer Cat. II-től

PTO: tartozék

Fordulatszám (RPM): 540

Kések száma: 4 kés, 1 ellenkés

Rotor átmérője: 90 cm

Rotor súlya: kb. 120 kg

Adagoló csatorna hossza: 140 cm

Maximális aprítandó anyag átmérője: 180-200 mm (a fa állapotától és típusától függően)

Adagoló csatorna magassága: 60 cm (alsó széle, változhat a láb beállítástól függően)

Kiömlő magasság: 265 cm

Adagolás: (traktor hidraulikáján keresztül) 2 hidraulikus adagoló hengeren keresztül

Összeszerelt méretek (adagoló nyitott állapotban): 275x142x265 cm (HxSZxM)

Összeszerelt méretek (szállítási állapotban): 200x135x265 cm (HxSZxM)

Súly: kb. 920 kg

Csomagolás méretei: kb. 218x145x140 cm (HxSZxM)

Súly csomagolással: kb. 1025 kg

Fontos tudnivalók:

A traktoros zúzó nem ideális tűszerű anyagok, például fenyő, lucfenyő vagy ciprus aprítására, és a kívánt eredmény nem biztos, hogy elérhető a fűz esetében is. Ezek az anyagok túl puhák a tápláló hengerek és a lendkerék számára, ami gyenge teljesítményt eredményezhet. Természetesen jobb eredmény érhető el faágak hozzáadásával, vagy bizonyos átmérők feldolgozásával, de ez gyakran nem elégséges.

Továbbá, a fadarabokból készült faaprítékok nem alkalmasak a faapríték-fűtési rendszerekhez, mivel nem szabványosított faaprítékot termelnek. Az apríték mérete a fa típusától és a zúzó típusától függ, és rendszertelen lehet, különösen rostos, vékony vagy tűszerű anyagok esetében. A szabványosított faaprítékok használata elterjedt a faapríték-fűtési rendszerekben, de azok előállításához speciális zúzókra van szükség, amelyek jellemzően jóval magasabb árfekvésben találhatók.