

JX-72RS

Fa aprító / kerti aprító

Cikkszám: J33-10282



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/jx-72rs-fa-aprito-kerti-aprito>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	695 kg
Rotor átmérő	720 mm
Fordulatszám	540 rpm
Maximális fa átmérő	16 cm
Traktor Teljesítmény	min. 55 HP
Kilöködési magasság	2100 mm

Leírás

A Jansen JX-72RS új a zúzóink sorában. A gép használata valódi élvezet a hidraulikus adagoló rendszerének köszönhetően. Ezzel a modellel az adagolás és a tolás már a múlté; a két adagoló hengert maguk a hengerek kezelik. Az adagoló hengerek sebessége folyamatosan állítható az irányítószelap segítségével. Ez fontos, mivel az adagoló sebességét a feldolgozandó anyag átmérőjéhez kell igazítani. A kisebb átmérőök gyorsabban adagolhatók, mint a nagyobb átmérőök.

Ha az adagoló elakad, a nagy fogantyú segítségével visszafelé is el lehet forgatni az adagolót. Ezen kívül, ezzel a fogantyúval ki is lehet kapcsolni az adagolót. A gép a traktor hidraulikájáról működik; nyomás alatti ellátó és nyomásmentes visszatérő vonal szükséges, vagy alternatív megoldásként egy kettős működésű vezérlőegység és legalább 10 L/perc áramlási sebesség.

A zúzóhoz PTO is tartozik. A PTO egyik oldalába beépített biztonsági törőcsap található, amely a blokkolások vagy túlterhelés esetén előre meghatározott törési pontként működik. Ennek köszönhetően még a 100 LE feletti traktorok is gond nélkül használhatók.

A géphez legalább 55 LE teljesítményű traktor szükséges. A PTO fordulatszáma 540 rpm legyen.

Az adagoló nyílásának mérete 91x70 cm a tetején, az alján pedig 21x29 cm. Friss faanyag aprítására alkalmas, maximum 16 cm átmérőig. Sok versenytárs a fedél alján méri a maximális aprítási átmérőt, azonban ez a szám nem reális, és aktiválhatja a PTO biztonsági mechanizmusát.

Az adagoló hátsó része könnyedén felhajtható, és könnyen rögzíthető egy cotter pin segítségével, így megkönnyítve a szállítást.

A gép nagyon karbantartásbarát kialakítással rendelkezik; a lendkerék burkolat teljesen eltávolítható egyetlen csavar eltávolításával, így hozzáférhetünk a 4 vágókészhez. Ezek a kések kétszínűek, így szükség esetén megfordíthatók. A lendkerék nettó súlya 96 kg, és szárnyakkal van felszerelve, amelyek rendkívül erőteljes szívóhatást keltenek, így a forgácsok könnyedén távoznak a kiömlőcsatornán. Ennek az erőteljes szívóhatásnak köszönhetően az aprítószerszerkezet elakadása gyakorlatilag lehetetlen.

A kiömlőcsatorna magassága kb. 217 cm (a alsó horgony magasságától függően), és 360 fokban elforgatható. Az ejection szög is könnyedén állítható. A Jansen JX-72RS akár 5 méter távolságra is képes kifújni a forgácsokat!

A zúzót úgy tervezték, hogy a 3 pontos link rendszerhez csatlakoztatható, és Cat. II-es rendszertől kezdve használható.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: min. 55 LE

Maximális aprítandó anyag átmérője: Ø akár 160 mm

Rögzítés: 3 pontos link rendszer Cat. II-től

PTO: tartozék

Fordulatszám (RPM): 540

Kések száma: 4 kés, 1 ellenkés

Rotor átmérője: 72 cm

Rotor súlya: 96 kg

Adagoló csatorna hossza: 90 cm

Maximális fa átmérő: 16 cm

Adagoló csatorna magassága: 70 cm (alsó széle, változhat a láb beállítástól függően)

Kiömlő magasság: 210 cm

Adagolás: (traktor hidraulikáján keresztül) 2 hidraulikus adagoló hengeren keresztül (10 L/min)

Összeszerelt méretek: 290x125x220 cm (HxSZxM)

Szállítási méretek: 215x125x210 cm (HxSZxM)

Súly: kb. 695 kg

Csomagolás méretei: kb. 220x140x150 cm (HxSZxM)

Súly csomagolással: kb. 776 kg

Fontos tudnivalók:

A traktoros zúzó nem ideális tűszerű anyagok, például fenyő, lucfenyő vagy ciprus aprítására, és a kívánt eredmény nem biztos, hogy elérhető a fűz esetében is. Ezek az anyagok túl puhák a tápláló hengerek és a lendkerék számára, ami gyenge teljesítményt eredményezhet. Természetesen jobb eredmény érhető el faágak hozzáadásával, vagy bizonyos átmérők feldolgozásával, de ez gyakran nem elégséges.

Továbbá, a fadarabokból készült faaprítékok nem alkalmasak a faapríték-fűtési rendszerekhez, mivel nem szabványosított faaprítékot termelnek. Az apríték mérete a fa típusától és a zúzó típusától függ, és rendszertelen lehet, különösen rostos, vékony vagy tűszerű anyagok esetében. A szabványosított faaprítékok használata elterjedt a faapríték-fűtési rendszerekben, de azok előállításához speciális zúzókra van szükség, amelyek jellemzően jóval magasabb árfekvésben találhatók.