

KL-200

minikomakt rakodógép

Cikkszám: J33-10287



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/kl-200-minikompekt-rakodogep>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	730 kg
Emelési magasság	max 2000 mm
Hidraulikus tartály	30 L

Leírás

A Jansen® KL-200 mini-kompakt rakodó egy erőteljes, álló helyzetű, lánctalpas mini-rakodó, melyet sokoldalú alkalmazásokra terveztek. Ez a többfunkciós rakodó robusztus lánctalpas futóművével kivételes manőverezhetőséget és stabilitást biztosít különböző terepeken. A Jansen® KL-200 így egy sokoldalú segítőtárs minden munkafeladathoz. Egy mini-kompakt rakodó, amely rengeteg lehetőséget kínál.

KOMPAKT. ERŐS. SOKOLDALÚ.

Robusztus kialakítás:

A Jansen® KL-200 közepén 114 mm, oldalt pedig 62 mm hasmagassággal rendelkezik, így képes egyenetlen terepen is mozgásban maradni anélkül, hogy teljesítményét feláldozná. Az építése biztosítja, hogy még kihívásokkal teli körülmények között is megbízhatóan működjön.

Erőteljes motor:

A Jansen® KL-200 egy 306 cm³-es motort tartalmaz, amely 6,3 kW teljesítményt ad le 3600 rpm sebességgel, biztosítva a megbízható teljesítményt a nehéz feladatokhoz.

Sokoldalú teljesítmény:

A mini-kompakt rakodó maximális terhelhetősége - lásd a műszaki adatokat - és a maximális emelési magassága 2,0 m, így ideális különböző feladatokhoz, az anyagmozgatástól kezdve a tájépítészetig.

Könnyű és szállítható:

Bár a Jansen® KL-200 lenyűgöző teljesítménnyel rendelkezik, nettó súlya mindössze 730 kg (fékezett kiegészítők nélkül), így könnyedén szállítható különböző munkaterületekre.

Kiváló tapadás és stabilitás:

A hagyományos kerekes modellekkel összehasonlítva a lánctalpas kompakt rakodó jelentősen javítja a tapadást. A lánctalpas futómű biztosítja az egyenletes súlyelosztást és optimalizálja a talajnyomást, ezáltal kivételes stabilitást és irányítást biztosít. Még csúszós vagy egyenetlen terepen is a Jansen® KL-200 megőrzi megbízhatóságát, így az operátor számára a legnagyobb biztonságot és kényelmet nyújtja a munkavégzés során.

MŰSZAKI ADATOK ÉS TÉNYEK:

Motor: 306 cm³, 8,5 HP, 6,3 kW

Elektromos indító: 12V elektromos indítóval

Terhelhetőség:

Ellenállás nélküli ellenállás: 330 kg

Ellenállás nélküli ellenállás: 450 kg

Emelési magasság: Max. 2000 mm

Kerekek szélessége: 740 mm

Kormánymű sebessége: 0-2,5 km/h

Talajnyomás: 32 kPa