AgroHof.hu

KSS 1800

Almozó, szalmaszóró, Önrakodó kanál (1800L)

Cikkszám: F189-12236



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/kss-1800-almozo-szalmaszoro-1800l

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Kapacitás	1800 l
Súly	605 kg
Maximum engedélyezett súly	1250 kg
Olajszükséglet	40 l/min
Olajnyomás	175 bar

Leírás

A KSS 1800 a közepes és nagyméretű állattartó telepek mércéje. Az 1,8 m³-es térfogatot nagy teherbírású alkatrészekkel ötvözi, amelyeket napi, intenzív használatra terveztek.

Műszaki jellemzők:

Kettős kiürítés: Alapfelszereltségként bal és jobb oldali kiürítés.
Hardox tartósság: Hardox vágóéllel és kopócsíkkal van felszerelve a maximális hosszú élettartam érdekében önrakodás közben.
Integrált hajtásvédelem: Nagy nyomatékú hidraulikus motorok vannak a hengerek belsejében elrejtve, rugalmas csatlakozókkal és nyomáscsökkentő szelepekkel, hogy megakadályozzák az eltömődések okozta károkat.
Dupla adagolás: Két nagy keverőhenger az alján biztosítja az egyenletes anyagáramlást a szalaghoz "áthidalódás" nélkül.
Nagy teherbírású szállítószalag: A KSS 1800 alapfelszereltségként 3 rétegű PVC szalaggal rendelkezik. Mind a hajtó-, mind a követőhengerek gumibevonatúak, hogy nedves körülmények között is biztosítsák a csúszást.
Öntisztító kialakítás: Az integrált peremtömítések és kaparók megakadályozzák az anyag felhalmozódását a szalag alatt.

Az 1800-as modellhez elérhető opciók:
1. Állítható fenéklemez: Levehető lemez a különböző ágyazati anyagokhoz tartozó rés finomhangolásához.
2. Hidraulikus sebességszabályozás: Fokozatmentesen változtatható sebesség a szállítószalaghoz (1 vagy 2 irányú).
3. Áramlás- és nyomáshatároló: Ajánlott, ha a hordozógép túlzott olajáramlást vagy nyomást biztosít.

Ez a szóróberendezés kifejezetten olyan alomanyagok kijuttatására lett kifejlesztve, amelyek nehezebbek és nehezebben feldolgozhatók, mint például a lótrágya vagy a mész/víz/szalma keveréke. A tartály speciális kialakítása biztosítja, hogy az alomanyag könnyen és egyenletesen süllyedjen. A két, egymástól függetlenül hajtott adagolóhenger nagy teherbírású hidraulikus motorokkal van ellátva, amelyek megakadályozzák az eltömődést.
A szóró alkalmas fűrészpor, zúzott szalma, aprított szalma, száraz komposzt, zöld alom, lótrágya, mész, valamint mész/víz/szalma keverék feldolgozására. A részleteket lásd a bevezetőben található táblázatban.
Fűrészpor, őrölt szalma, őrölt repceszár, száraz boxkomposzt, fűrészpor/őrölt len/mész keverék, tiszta mész és szalmapellet feldolgozásához az opcionális, állítható alsó fenéklemez szükséges.