

Manda 200

Függesztett permetező 200L-es

Cikkszám: D03-11509



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/manda-200-fuggesztett-permetezo-200l-es>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Gép Teljesítmény	25-30 HP
Motor Teljesítmény	19-22 KW
Kapacitás	200 l
Magasság	1050 mm
Szélesség	2050 mm
Hosszúság	1200 mm
Súly	120/130 kg

Leírás

Függesztett permetezőegység, közepes és nagyüzemi gazdaságok számára ideális.

A szórókeret lakkozott, fémből készült csőszerkezet. A tartály két részből áll: főtartály és kézmosó tartály.

„BETA” szórókerettel szerelt, amely acélcsövekből, illetve nagy szilárdságú műgyanta szórófej-tartó csövekből épül fel. A keret csúszósíneken fut, magassága fokozatmentesen állítható. Az egyes szórófejek visszacsapó szeleppel ellátottak.

A szűrőrendszer lehetőséget ad arra, hogy mi magunk is feltölthessük vízzel. A permetlé homogenizálását hidroinjektor biztosítja.

Az alsó csatlakozó hárompontos függesztésű, Ø22 / 28 mm-es persellyel. Igény szerint felszerelhető rozsdamentes csővezetékekkel, többkimenetes nyomásszabályzóval és az opcionális felszereltségben megadott további kiegészítővel.

Alapfelszereltség:

Két tartály: polietilénből, szűrővel és fedéllel, 200/300 literes, valamint 15 literes kézmosó tartály csappal;

Teljes ürtőrendszer;

Lakkozott acél vázszerkezet;

Alsó csuklópont Ø22 / 28 mm-es persellyel;

Háromutas nyomásszabályzó „Start 06 – Tecomec – Olaszország”;

Dal Degan DL 260 NP szivattyú (2 membrános, 60 l/perc szállítási teljesítmény, max. 20 bar nyomás);

GEOLINE szűrő (50 mesh = 300 µm) önfeltöltési lehetőséggel;

TECOMEC hidraulikus injektor, Ø1,25 mm fúvókával;

GEOLINE műgyanta fúvókák, AZ 0.2 típus, 3–4 bar üzemi nyomáshoz, 110° szórásszöggel.