AgroHof.hu

MT02

Homlokrakodó (emelési teljesítmény: max. 1600 kg)

Cikkszám: M27-2808



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/mt02-homlokrakodo-max-1600-kg

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Emelési magasság	3570 mm
Súly	562 kg
Emelési teljesítmény	1600 Kg
Minimum lóerő	60-120 hp
Sebesség	8 KM/H

Leírás

Homlok rakodók, A Metal-Technik homlokrakodók a legnagyobb teljesítmény garantálására készültek. Az általános mobilitástól a legapróbb részletekig. Frontrakodók gyártójaként a legmagasabb minőségű acélt - S355, két 90 mm átmérőjű cső keresztrudat használtunk a szerkezet megerősítésére és egy csökkentett átmérőjű hengert - ami tökéletesen kompatibilis a gyenge hidraulikai teljesítménnyel rendelkező traktorokkal. A festékbevonat alapozóból és a tényleges festékből áll, amelyet porszórással viszünk fel. A homlokrakodót joystickkal vezérlik. A homlokrakodó a rakodó felszereléséhez gyorscsatlakozóval, teljes hidraulikus gyorscsatlakozóval, mechanikus párhuzamos vezetéssel és rakodóparkoló állvánnyal van felszerelve. A homlokrakodók olyan tartozékokkal működnek, mint: markoló, krokodil, vödör, krokodil vödör, raklapszállító, vágógép. Termények, trágya, szilázs, laza anyagok, raklapok be- és kirakodására, valamint a gazdaságban végzett szállítási munkálatokra tervezték őket. Elismert gyártóként professzionális homlokrakodókat kínálunk, amelyek ára és minősége minden elvárásának megfelel. A standard joystick és az elosztó neves gyártók által gyártott.

A Metal Technik MT02 homlokrakodó két 90 mm-es acél keresztrúdjának és a csökkentett átmérőjű, kis olajigényű munkahengernek köszönhetően akár * *1 600 kg-os* terhet is megbízhatóan emel **3,57 m-es** magasságig, miközben a teljes hidraulikus gyorscsatlakozó és a joystickos vezérlés pár másodperc alatt szerszámcserét tesz lehetővé – legyen szó krokodilvilláról, gabonakanálról vagy raklapvilláról. A 60–120 LE-s traktorokhoz tervezett, mindössze **562 kg** önsúlyú felépítmény a mechanikus párhuzam-vezetésnek hála stabilan tartja a kanalat billenés nélkül, így biztonságos marad a rakodás akár 8 km/órás manőverezési sebességnél is.