

PowerHarrowFR112-410

Forgóborona hátsó hengerrel 410 cm-es

Cikkszám: F41-4762



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/powerharrowfr112-410-forgoborona-hatso-hengerrel-410-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Gyártó	Forigo

Leírás

Ezeknek a gépeknek a működési elve az ellenkező irányban forgó függőleges rotoron alapul, amely a nagyobb rögök morzsolására és a munkafelület kiváló kiegyenlítésére alkalmas.). Ezek a gépek függőleges, ellenkező irányban forgó fogakkal dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a nagy rögök morzsolását és a kiválóan kiegyenlített vetési felület elkészítését. A függőleges forgó tengely kiváló szellőzést biztosít a talajnak, miközben (ugyanakkor) megőrzi annak természetes összetételét és szerkezetét. A különböző típusú hátsó hengerek vagy tartozékok lehetővé teszik a munkamélység beállítását és a vetéságy többszörös kikészítését, sík felületen és ágyásformán egyaránt. A Forigo által gyártott összes motoros eke úgy van kialakítva, hogy hosszú távú munkateljesítményt biztosítson alacsony energiafogyasztás mellett. A sorozatot fix és összecusukható gépek alkotják, amelyek minden traktortípushoz alkalmasak. Univerzális 3 pontos csatlakozórendszer Cat. 2 és 3, Traktorcsatlakozó lengőkarok, Hidraulikus rendszer a nyitáshoz és visszahajtáshoz, Hidraulikus rögzítő rendszer a szállítási helyzethez, Exkluzív hidraulikus úszó rendszer a talajviszonyokhoz való alkalmazkodáshoz, Központi sebességváltó 1000 rpm, Oldalsó többsebességes sebességváltók, Monoblokk tintatartó tengely melegen kovácsolt, 2x Tine per rotor, Speciális tine rendszer kétirányú "ZEUS" ideális az alacsony energiafelvételhez, Hengeres elárasztásgátló cövektartó tengely, Hátsó kiegyenlítő rögtartó rúd PARABLOC, kurblival állítható, Központi állítható irtócövek, Rugókon állítható oldalsó tányérok, Kurblival állítható munkamélység, Biztonsági első rúd, 260 cm széles szállítás közben, Hátsó világító rúd, Oldalsó kardántengely nyírócsavaros nyomatékkorlátozó SB típusú, Központi szabványos kardántengely (1"3/8 Z=6 traktor oldali igácsszár).