

SA222V-R

22 lóerős traktor bukókerettel



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/sa222v-r-22-loeros-traktor-bukokerettel>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	768 kg
Szélesség	1198 mm
Magasság	1515 mm
Hosszúság	2699 mm
Motor	3TNM72-D HP
Olajnyomás	130 bar
Hidraulikus munkahengerek száma	3 pcs
Akku kapacitás	12V/54 Ah
Tengelytávolság	1470 cm
Sebesség előre	13 km/h
Motor méret	904 cm3
Erőátvitel	Hydrostatic
Kormányzás	Hydraulic Powered
Nyomaték	55.7 Nm
Motor Teljesítmény	16.1 KW
Fékrendszer típusa	Multiple Wet Brake Disk .
Meghajtás	Selectable 4WD .
Forduló kör	2400 mm
Kardán teljesítmény	11 kW
Közép kardán sebessége	2000 RPM
Front kardán sebessége	2000 RPM
Üzemanyag tartály űrtartalma	23 L
Kormányzásszivattyú	13,2 L/min
Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár	2 sets .
Hátsó 3 pont emelési teljesítmény	510 kg
Front 3 pont emelési teljesítménye	325 kg
Hasmagasság	160 mm
Hidraulika olaj tartály űrtartalma	15 L
Hidraulika össz teljesítmény	283 l/min

Megnevezés	Érték
Kihelyezett hidraulika	15,1 l/min
Vontatási kapacitás- (nem fékezett pótkocsi esetén)	700 kg
Vontatási kapacitás- (fékezett pótkocsi esetén)	1600 kg
Első tengely terhelése	700 kg
Hátsó tengely terhelése	1000 kg
Maximum engedélyezett súly	1475 kg
Kardán sebessége	540 Rpm
Traktor Teljesítmény	22 HP

Leírás

Csomagajánlatok:

Summer:

- Első súlytartó szerelvény, beleértve 3x 20 kg-os súlyt és az első csatlakozót csapszeggel (maximum 5 db súly)
- Hátsó Clevis típusú vonószerkezet

Yanmar SA222-R ROPS

Ez a subkompakt traktor ugyan kicsi, de minden részletében tele van funkciókkal, előnyökkel és innovációkkal.

Kompakt felépítmény

Annak ellenére, hogy a Yanmar SA222-R (ROPS) kompakt traktort úgy tervezték, hogy megbirkózzon a nagyobb traktorok feladataival, olyan kompakt karosszériával rendelkezik, amely nem nézne ki egy hagyományos kerti traktortól. A gép sima vonalvezetése mellett ez a kompakt felépítmény bárhol munkavégzést biztosít, amely lehetővé teszi a traktor számára, hogy olyan területeken is dolgozhasson, ahol korlátozott a hely.

Könnyen és biztonságosan kezelhető

A hidrosztatikus sebességváltó – kényelmes, egymás melletti pedálokkal az egyszerű előre- és hátrameneti használathoz – többféle tartományi lehetőséget kínál a munka elvégzéséhez a tereptől és a használt munkaeszköztől függetlenül. A sima hidraulikus szervokormány nem rúg vissza a kormánykeréken, így csökkenti a kezelő fáradtságát. Ezek a tulajdonságok együttesen egy könnyen és mindenekelőtt biztonságosan kezelhető traktort eredményeznek.