

## SHC 1450 R

Almozó, bálabontó, szalmaszóró

Cikkszám: F189-12237



### Eladó

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Adószám: 25366895-2-03  
Közösségi adószám: HU25366895

### Értékesítés

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/shc-1450-r-almozo-balabonto-szalmazoro>



### Paraméterek

| Megnevezés     | Érték                       |
|----------------|-----------------------------|
| Súly           | 700 kg                      |
| Munkaszélesség | Left: 12000 Right: 10000 mm |
| Olajszükséglet | 35-75 l/min                 |
| Olajnyomás     | 175-225 bar                 |

### Leírás

A Flink SHC Straw Spreader egy kompakt és könnyű szalmaszóró. A gépet kifejezetten kis farmokra és telehajtóművekre tervezték. Az SHC típus egy dobóventilátorral rendelkezik, amelynek kiütése szabályozható a dobási távolságot, és így a jármű fülkétől való ágyazási mélységet. Az SHC R 275°-os forgatható kisüléssel rendelkezik a gyors és rugalmas munkához.

A Flink SHC 1450 R egy nagy teljesítményű, önrakodó szalmaalom-kanál, amelyet sokoldalúságra és precízítésre terveztek. Az „R” jelölés a 360 fokban forgó kidobócsúszdát jelöli, így tökéletes eszköz az összetett istállóelrendezésekhez.

Főbb jellemzők:

360°-ban forgó kidobócsúszda (R-model): A hidraulikus kidobócsúszda lehetővé teszi a szalma elosztását bármilyen irányban – balra, jobbra vagy egyenesen előre –, maximális rugalmasságot biztosítva a keskeny folyosókban.

Önrakodó kialakítás: A masszív váz lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a bálákat közvetlenül a talajról szedje fel, így nincs szükség további rakodógépre.

Sokoldalú feldolgozás: Hatékonyan kezeli mind a négyszögletes, mind a kerek bálákat. Egy nagy teherbírású aprítóhenger felaprítja a szalmát, mielőtt a nagy kapacitású turbina kifújja.

Lenyűgöző hatótávolság: A hidraulikus áramlástól függően akár 10-12 méteres dobási távolságot is elérhet, így teljes lefedettséget biztosít még nagy, mélyalmos területeken is.

Kompakt és erőteljes: Kifejezetten teleszkópos rakodókhoz és kerek rakodókhoz tervezték, alacsony súlypontot biztosítva a gép jobb stabilitása érdekében.