

## StoneBurrierTG45-170

Talajegyenlítő 410 cm-es

Cikkszám: F41-4936



### Eladó

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Adószám: 25366895-2-03  
Közösségi adószám: HU25366895

### Értékesítés

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/stoneburriertg45-170-talajegyenlito-410-cm>



### Paraméterek

| Megnevezés | Érték  |
|------------|--------|
| Gyártó     | Forigo |

### Leírás

Ezek a gépek nagy hatékonysággal dolgozzák fel a talajt és temetik el a köveket, rögöket, törmeléket és kulturális maradványokat, még nehéz körülmények között és nem előzetesen előkészített földeken is. A speciális rotor fordított forgása (a haladási iránnyal ellentétes), kombinálva egy választó gereblyével és egy kiegyenlítő rúddal, finom és tiszta talajréteggel borítja be a betemetett anyagot. A kőtárcsák leegyszerűsítik számos zöldség- és különleges kultúra vetési/átültetési műveleteit, nagyon jól kialakított, stabil és porózus művelőágyakat hozva létre. Ez a sorozat nagyon nagy, és egy-, két-, három-, háromszoros fix és összecukható/összecukható gépből áll, hogy mindenféle munkához és traktorteljesítményhez illeszkedjen. Univerzális 3 pontos csatlakozórendszer Cat. 2 és 3, Traktorösszekötő lengőkarok, Egysebességes sebességváltó 1000 rpm PTO, Központi szabványos kardántengely (1"3/8 Z=6 traktor oldali ígás), Oldalsó kardántengely SC típusú automatikus nyomatékkorlátozóval, Központi gépcsukló SC típusú automatikus korlátozóval, Pár első tárcsa állítható magasságban és szélességben az oldalsó gépeken, Pár középső szántótárcsa magasságban és szélességben állítható, Lengő és oldalsó állítható géptámaszok, Alapok és csuklók a gépek összekapcsolásához, Pár hátsó támasztó kerék a központi géphez, Hidraulikus rendszer a nyitáshoz és visszahajtáshoz, Hidraulikus rögzítő rendszer a szállítási helyzethez, 225 cm széles a szállítás során, Hátsó világító rúd. 3x önállóan használható, független kőbányászok: Gépek felszereltsége: Univerzális 3 pontos csatlakozószerkezetek Cat. 2 és 3 Egysebességes sebességváltó, 540 rpm PTO Oldalirányú erőátvitel, melyet lánc hajt olajfürdőben, Automatikus láncfeszítő, Szemben lévő oldalirányú erőátvitel olajfürdőben, Elülső kettős fém homloktömítés a rotorokon olajfürdőben, Levehető karimás rotor, Rotor felszerelése 6x lapátlapát peremenként, Kopóacél védő ellenlécek, Nagy ellenállású acél oldalcsatorna, Oldalirányú erőátvitel kardántengellyel, Oldalirányú rugókra szerelt hátsó kettős választó gereblye, Kurblival állítható munkamélység.