

TBF-125

Traktor forgó kultivátor, hátsó kultivátor, szántóföldi kultivátor. 1,25 m

Cikkszám: J33-10322



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/tbf-125-traktor-forgo-kultivator-hatso-kultivator-szantofoldi-kultivator-125-m>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	350 kg
Szélesség	1250 mm
Fordulatszám	540 rpm

Leírás

Akár mezőgazdasági munkára, akár szántóföldi tevékenységekre, szőlőültetvényekhez, gyümölcsösökhöz vagy kertépítéshez – a Jansen TBF-125 traktoros rotációs talajmaró ideális mindenféle talajművelési projekthez. A talajmaró különösen megerősített szög váltóval rendelkezik, és rendkívül robusztus felépítés jellemzi. A tengelyt olajfürdős fogaskerekek hajtják. A hátsó biztonsági fedélbe épített szintező rugók megszüntetik a talaj egyenetlenségeit, és gondoskodnak arról, hogy a föld finomra legyen törve.

KIVÉTELESEN ROBUSZTUS. BIZTONSÁGOS. HATÉKONY.

Hosszú évek fejlesztési és gyártási tapasztalatai alapján egy olyan gépet hoztunk létre, amelyet rendkívül robusztus felépítése különböztet meg, és amely egyértelműen kiemelkedik a versenytársak közül.

MIT CSINÁLUNK MÁSKÉPP?

Megfelelő anyagvastagság, nincs vékony lemez

Megerősített és masszív hárompontos felfüggesztés

Robusztus marókések erős rotor tengelyen

Kardántengely tartozék

MŰSZAKI ADATOK:

Marási szélesség: kb. 125 cm

Munkamélység: max. 16 cm (talajminőségtől függően)

Marókések: összesen 36 darab

Marókések per karima: 6 darab

Kardántengely: tartozék

Fordulatszám: 540

Rotor tengely hajtás: olajfürdős fogaskerék hajtás

Rögzítés: hárompontos felfüggesztés Cat. I + Cat. II

Súly: kb. 350 kg

Méretek: 143x95x100 cm (H x Sz x M)

Csomagolt méretek: 155x85x88 cm (H x Sz x M)

Csomagolt súly: kb. 380 kg

Traktor teljesítmény: minimum 20 LE

A munkaszélesség kb. 125 cm, a munkamélység pedig akár 16 cm-ig állítható. Mindkettő szabályozható az oldalt felszerelt futók segítségével. A nehéz igénybevételre tervezett marókések az erős rotor tengelyhez vannak rögzítve. A talajmaró kardántengely segítségével működik, amely a szállítás része, és a traktor hárompontos felfüggesztéséhez (Cat. I + Cat. II) csatlakoztatható.

Ez a talajmaró kifejezetten alkalmas kompakt és keskeny nyomtávú traktorokhoz. A traktor teljesítményének legalább 20 lóerősnek kell lennie.