AgroHof.hu

TPI 350

Kardántengelyes vízpumpa hidraulikus forgatással és emeléssel, Ø350 mm

Cikkszám: P170-31924



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/tpi-350-kardantengelyes-vizpumpa-hidraulikus-forgatassal-es-emelessel-o350-mm

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Csőátmérő	350 mm
Cső hossza	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Meghajtás	Tractor PTO .
Kardán sebessége	540 f/perc
Bevonat	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Szelep	Vacuum relief valve .
Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
Kardán teljesítmény	55 kW
Vízfolyás	8 400 – 26 400 litre/min
Ürítési magasság	7 100 – 1 800 mm
Súly	495 / 610 / 665 / 740 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Leírás

A Pennacchio TPI egy traktorra szerelt, teljesítményleadó tengely (PTO) által hajtott vízszivattyú, amelyet növények öntözésére és nagy mennyiségű víz mozgatására terveztek. A víz csatornákból, árkokból, víztározókból és vízi utakon kinyerhető, így a lehető legjobban kihasználható a rendelkezésre álló vízkészlet.

Teljesen hidraulikus rendszere könnyedén és precízen forgatja és emeli a szivattyút. A traktor hidraulikus rendszeréhez csatlakoztatva a munkapozíció gyorsan beállítható, így biztosítva a praktikus és precíz működést még nagy áramlási sebesség és alacsony emelőmagasság esetén is.

A TPI 350 csőátmérője 350 mm, fordulatszáma 540 fordulat/perc, teljesítményigénye pedig 55 kW. Percenként 8400–26400 liter (504–1584 m³/h) szállítási teljesítményt nyújt 7,1 m és 1,8 m közötti emelőmagasság mellett. 3, 4, 5, 6 és 7 méteres csőhosszal kapható. A 6 és 7 méteres változatok ipari forgógyűrűvel vannak felszerelve.

Standard felszerelés:

- Narancssárga RAL 2004 színre festve
- Vákuumcsökkentő szelep
- Külső zsírzókészlet
- Ipari forgókoszorú (6 m és 7 m változat)

Opciók:

- Tűzihorganyzott kivitel
- Standard kardántengely L 1100, 6. kategória
- Vízterelők és PVC lapos tömlők
- Egyedi konfigurációk és méretek kérésre