AgroHof.hu

# TPI 400

Kardántengelyes vízpumpa hidraulikus forgatással és emeléssel, Ø400 mm

Cikkszám: P170-31925




**Eladó**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

**Értékesítés**

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/tpi-400-kardantengelyes-vizpumpa-hidraulikus-forgatassal-es-emelessel-o400-mm

## Paraméterek

| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Csőátmérő | 400 mm |
| Cső hossza | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 m |
| Meghajtás | Tractor PTO . |
| Kardán sebessége | 540 f/perc |
| Bevonat | Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) . |
| Szelep | Vacuum relief valve . |
| Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár | Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) . |
| Kardán teljesítmény | 65 kW |
| Vízfolyás | 8 400 – 30 000 litre/min |
| Ürítési magasság | 7 900 – 2 200 mm |
| Súly | 555 / 670 / 725 / 830 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg |

## Leírás

A Pennacchio TPI egy traktorra szerelt, teljesítményleadó tengely (PTO) által hajtott vízszivattyú, amelyet növények öntözésére és nagy mennyiségű víz mozgatására terveztek. A víz csatornákból, árkokból, víztározókból és vízi utakon kinyerhető, így a lehető legjobban kihasználható a rendelkezésre álló vízkészlet.

Teljesen hidraulikus rendszere könnyedén és precízen forgatja és emeli a szivattyút. A traktor hidraulikus rendszeréhez csatlakoztatva a munkapozíció gyorsan beállítható, így biztosítva a praktikus és precíz működést még nagy áramlási sebesség és alacsony emelőmagasság esetén is.

A TPI 400 csőátmérője 400 mm, fordulatszáma 540 fordulat/perc, teljesítményigénye pedig 65 kW. Percenként 8400–30 000 liter (504–1800 m³/h) szállítási teljesítményt nyújt 7,9 m és 2,2 m közötti emelőmagasságban. 3, 4, 5, 6 és 7 méteres csőhosszal kapható. A 6 és 7 méteres változatok ipari forgógyűrűvel vannak felszerelve.

**Standard felszerelés:**

- Narancssárga RAL 2004 színre festve
- Vákuumcsökkentő szelep
- Külső zsírzókészlet
- Ipari forgókoszorú (6 m és 7 m változat)

**Opciók:**

- Tűzihorganyzott kivitel
- Standard kardántengely L 1100, 6. kategória
- Vízterelők és PVC lapos tömlők
- Egyedi konfigurációk és méretek kérésre