AgroHof.hu

TPM 300

Kardántengelyes vízpumpa kézi forgatással és hidraulikus emeléssel, Ø300 mm

Cikkszám: P170-31917



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/tpm-300-kardantengelyes-vizpumpa-kezi-forgatassal-es-hidraulikus-emelessel-o300-mm

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Csőátmérő	300 mm
Cső hossza	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Meghajtás	Tractor PTO .
Kardán sebessége	540 f/perc
Bevonat	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Szelep	Vacuum relief valve .
Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár	Hydraulic lifting cylinder (tractor hydraulics) .
Kardán teljesítmény	40 kW
Vízfolyás	8 400 – 16 800 litre/min
Ürítési magasság	7 000 – 3 100 mm
Súly	350 / 445 / 490 / 595 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Leírás

A Pennacchio TPM egy traktorra szerelt, teljesítményleadó tengely (PTO) által hajtott vízszivattyú, amelyet növények öntözésére és nagy mennyiségű víz mozgatására terveztek. A víz csatornákból, árkokból, víztározókból és vízi utakon kinyerhető, így a lehető legjobban kihasználható a rendelkezésre álló vízkészlet.

A szivattyúcső magasságát egy hidraulikus emelőhengerrel lehet beállítani, amely a traktor hidraulikus rendszeréhez csatlakozik, míg a nyomócsövet kézzel lehet a feladatnak megfelelően elforgatni. Robusztus felépítésének és egyszerű kezelésének köszönhetően a TPM nagy áramlási sebességet biztosít még alacsony nyomáson is.

A TPM 300 csőátmérője 300 mm, fordulatszáma 540 fordulat/perc, teljesítményigénye pedig 40 kW. Percenként 8400–16800 liter (504–1008 m³/h) szállítási teljesítményt nyújt 7,0 m és 3,1 m közötti emelőmagasság mellett. 3, 4, 5, 6 és 7 méteres csőhosszal kapható.

Standard felszerelés:

- Narancssárga RAL 2004 színre festve
- Vákuumcsökkentő szelep
- Külső zsírzókészlet

Opciók:

- Tűzihorganyzott kivitel
- Standard kardántengely L 1100, 6. kategória
- Vízterelők és PVC lapos tömlők
- Egyedi konfigurációk és méretek kérésre