AgroHof.hu

TPT 400

Teleszkópos, PTO vízpumpa hidraulikus forgatással és emeléssel, Ø400 mm

Cikkszám: P170-31931



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/tpt-400-teleszkopos-pto-vizpumpa-hidraulikus-forgatassal-es-emelessel-o400-mm

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Csőátmérő	400 mm
Cső hossza	4 / 5 m
Meghajtás	Tractor PTO .
Kardán sebessége	540 f/perc
Bevonat	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Szelep	Vacuum relief valve .
Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
Kardán teljesítmény	65 kW
Vízfolyás	8 400 – 30 000 litre/min
Ürítési magasság	7 900 – 2 200 mm
Súly	750 / 800 (4 / 5 m) kg

Leírás

A Pennacchio TPT egy teleszkópos, traktorra szerelhető vízszivattyú, amelyet a teljesítményleadó tengely (PTO) hajt, és amelyet növények öntözésére, valamint nagy mennyiségű víz csatornákból, árkokból, víztározókból és vízi utakon történő mozgatására terveztek.

Teljesen hidraulikus forgatással és emeléssel rendelkezik, valamint egy 1,90 m hosszú, tűzihorganyzott teleszkópos csővel, így a szivattyú hossza a különböző üzemi igényekhez igazítható. A nagy teljesítményű ipari forgógyűrű nagyobb stabilitást biztosít forgatás közben, még kinyújtott teleszkópos cső esetén is, csökkentve a lengéseket és biztosítva a stabilabb, pontosabb mozgást.

A TPT 400 csőátmérője 400 mm, fordulatszáma 540 fordulat/perc, teljesítményigénye pedig 65 kW. Percenként 8400–30000 liter (504–1800 m³/h) szállítási kapacitása 7,9 m és 2,2 m közötti szállítómagasság mellett. 4 és 5 méteres csőhosszal kapható.

Standard felszerelés:

- Narancssárga RAL 2004 színre festve
- Tűzihorganyzott teleszkópos cső, 1,90 m hosszabbítással
- Ipari forgógyűrű
- Vákuumcsökkentő szelep
- Külső zsírzókészlet

Opciók:

- Teljesen tűzihorganyzott kivitel
- Standard kardántengely L 1100, 6. kategória
- Vízterelők és PVC lapos tömlők
- Egyedi konfigurációk és méretek kérésre