AgroHof.hu

TSCO-Power Harrow - Standard 300

Forgóborona 300 cm

Cikkszám: T89-6713



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/tsco-power-harrow-standard-300-forgoborona-300-cm

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Munkaszélesség	3000 mm
Szélesség	3100 mm
Kapák száma	24 db
Súly	1300 kg
Munkamélység	28 mm
Minimum lóerő	90 hp

Leírás

A TSCO-Power Harrow - Standard 300 egy függőleges pengékkel rendelkező talajművelő gép, amely folyamatosan jobbra és balra fordul.

Magágyat készít; megszünteti a gyom- és növényi maradványokat; keveri a műtrágyát; vízcsatornákat hoz létre a talaj mélyebb rétegeiben. Minimalizálja a rétegződést is.

A motoros borona nem forgatja a talajt, megtartja a nedvességet.
Mivel a pengék jobbra és balra működnek, nem tartanak talajt vagy sarat.
A függőleges működés növeli a talaj vízbevitelét.
Lehetővé teszi a növényi gyökerek gyorsabb fejlődését azáltal, hogy megakadályozza a rétegződést a talaj mélyén.
A speciálisan beállított pengebeállítás növeli a hatékonyságot, miközben csökkenti a rezgést.
A vetőgép csatlakozószerszáma lehetővé teszi a magágy előkészítését és a vetést egyidejűleg.
ALAPFELSZERELTSÉG
Univerzális 3 pontos CAT II függesztés
1 db 3/8'' Z6 bordás kardántengely védőtengely
Double Outlet TLT sebességváltó 540-750-1000 ford / perc sebességgel biztosítja
2500-3000: min: 195 max: 361
3500-4000: min: 236 max: 437 rotor sebesség
280mm hosszú, 12 mm vastag, kiváló minőségű pengék.
Tömörítőhenger iszapleválasztóval
Rotormegelőző rendszer (Toscano fejlesztette ki; megakadályozza a tömlő, kötél, huzal stb. összegabalyodását)
Elakadásgátló rendszer (megakadályozza a kő elakadását a rotorok között)
Hátsó görgős csapszeg beállítása
Állítható szintezőprofil
Mobil és állítható oldalburkolatok
Kivehető CE biztonsági védőburkolatok