

VMA-240

Flail fűnyíró 240 cm

Cikkszám: J33-10262



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/vma-240-flail-funyiro-240-cm>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	775 kg
Fordulatszám	540 rpm
Kaszálási szélesség	2320 mm

Leírás

A VMA-240 mulcsmaró különösen robosztus felépítése kiemelkedővé teszi. Különleges megerősített szögletváltóval rendelkezik, és működésében is kiemelkedő. Ez a fűnyíró gép professzionális minősége révén kereskedelmi célokra lett tervezve.

A fűnyíró 232 cm munkaszélességgel rendelkezik, és PTO meghajtással működik, amely az alapsomag része.

A hidraulikus oldalsó elmozdulás funkciónak köszönhetően a fűnyíró balra és jobbra is mozgatható. Ehhez a funkcióhoz hidraulikus vezérlő áramkör szükséges a traktoron, mivel a fűnyíró egység egy dupla hatású hidraulikus hengert használ erre a célra. A vágási magasság a felső vezérlővel és az oldalsó futókkal állítható be. A VMA-240 mulcsmaróhoz hátsó görgő és szabadonfutó sebességváltó is tartozik. Az előlő részen lévő felfüggesztett láncok megakadályozzák, hogy kövek repüljenek ki működés közben. Az open rear bonnet (nyitott hátsó fedél) lehetővé teszi, hogy a fűnyíró szalmát is vágjon, és emellett megkönnyíti a karbantartást.

A 22 különösen edzett, 1,2 kg-os kalapácsok, amelyek egy dupla spirális meghajtótengelyre vannak elrendezve, a levágott növényzetet minimális méretűre aprítják. Még a nagyon magas fű, bozótos növényzet vagy szalmás anyagok sem jelentenek problémát ennek a fűnyírónak!

A fűnyíró egység a traktor hárompontos felfüggesztésére (Cat. II) van felszerelve (kis módosítással Cat. I is lehetséges). A traktorodnak legalább 80 lóerősnek kell lennie.

Figyelem: Az open rear bonnet (nyitott hátsó fedél) lehetővé teszi a karbantartást vagy a kalapácsok cseréjét, de a fűnyíró működése közben a fedelet mindig le kell zárni.

Műszaki adatok:

Munkaszélesség: 2320 mm

Hidraulikus oldalirányú elmozdulás

Súly: 775 kg

PTO: Az alapsomagban

Meghajtósíj: 5 db

Meghajtótengely átmérője: 160 mm

Hátsó görgő átmérője: 145 mm

Fordulatszám: 540

Felszerelés: hárompontos felfüggesztés (Cat. II)

Traktor: min. 80 lóerő

Csomagolás: Fa doboz

Csomagolás méretei: 2680x960x970 mm (H x SZ x M)

Súly csomagolással: kb. 821 kg