

YM347 FR-OR

Traktor 47 lóerős bukókerettel

Cikkszám: Y95-6932



Eladó

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Adószám: 25366895-2-03

Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/ym347-fr-or-traktor-47-loeros-bukokerettel>

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	2085 kg
Motor	4TNV88C
Hidraulikus munkahengerek száma	4 pcs
Motor méret	2189 cm ³
Nyomaték	142.6 Nm
Generátor	12V/55 A
Akku kapacitás	12V/70 Ah
Erőátvitel	Mechanical Full Synchronized
Fékrendszer típusa	Multiple Wet Brake Disk .
Meghajtás	Selectable 4WD .
Forduló kör	Left: 4.720 / Right: 4.760 mm
Redukciós arány	12F+12R (incl. Creep) .
Sebesség	25.9 KM/H
Vontatási kapacitás- (nem fékezett pótkocsi esetén)	3000 kg
Vontatási kapacitás- (fékezett pótkocsi esetén)	6000 kg
Első tengely terhelése	1200 kg
Hátsó tengely terhelése	2800 kg
Maximum engedélyezett súly	3660 kg
Kardán teljesítmény	26.5 kW
Hátsó kardán sebessége	540/750 RPM
Üzemanyag tartály űrtartalma	48 L
Hidraulika olaj tartály űrtartalma	29 L
Hidraulika össz teljesítmény	38.5 l/min
Kormányzásszivattyú	21.5 L/min
Kihelyezett hidraulika	17 l/min
Olajnyomás	167 bar
Kihelyezett hidraulika csatlakozás / pár	2 Sets .
Hátsó 3 pont emelési teljesítmény	1450 kg
Hosszúság	3715 mm

Megnevezés	Érték
Szélesség	1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm
Hasmağasság	Min. 227 - Max. 336 mm
Tengelytávolság	197 cm
Magasság	2380 mm
Motor Teljesítmény	35 KW
Gép Teljesítmény	47 HP

Leírás

Japán Prémium minőség! 5 Év teljeskörű garancia! Finanszírozási lehetőség 0% THM-el!

A Yanmar jelenlegi egyetlen szériája, amely mechanikus váltóval és csak bukókerettel vásárolható, az YM-es széria, 47 és 60 Le-s kivitelben.

A motor hengerűrtartalma kiemelkedő a kategóriát tekintve, mert az YM347-nél 2,2 literes, az YM359-nél pedig 3,3 literes részecskeszűrős CommonRail szívómotorokat használnak.

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően a turbós motorokkal ellentétben alacsony fordulatszámon is nagy teljesítmény áll rendelkezésre, hosszabb élettartamú a motor, kicsi a hőtermelés, és 30-40%-al kevesebb az üzemanyag fogyasztás.

Továbbá a nagyobb köbcentis motornak köszönhetően a 70-80 lóerős traktorokhoz tervezett munkaeszközöket is elbírja ez a munkagép.

12/12 sebességes, szinkronizált, irányváltós sebességváltóval van szerelve. Nagyon lassú mászó fokozatokkal és a közúti forgalomban alkalmas fokozatokkal is rendelkezik, így bárhol használható a munkagép.

Saját gyártású motornak, váltóval, hidraulikának és hidaknak köszönhetően magas minőséget, kiemelkedő műszaki megoldásokat és átlagon felüli minőséget biztosítanak a gépeiken, más márkákkal szemben.

A elektronikusan kapcsolható összerékhajtás és differenciál zár lehetővé teszi a jobb tapadást és irányíthatóságot, minden helyzetben.

A 2 pár kihelyezett hidraulika kör a gépen hátul, amelyből az egyik úszófokozattal rendelkezik, a hidraulika karok segítségével használható.

A gép rendelkezik hátsó PTO-val (540 RPM).

Nagyon széleskörű a felhasználási területe, például az Önkormányzatoktól, az állattartó telepeken, az erdészeteken, a kertészetekben, az ültetvényes gazdálkodásban, a szántóföldeken és a kisebb farmokon keresztül egészen a kommunális munkákig alkalmas, akár minden területen univerzálisan használható munkagép.