

Z656-5

Burgonyakifordító (2 soros, sortávolság: 850-900, 1 szalag)

Cikkszám: B07-12471



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/z656-5-burgonyakifordito-2-soros-sortavolsag-850-900-1-szalag>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Sorok száma	2 row
Munkamélység	200 mm
Sorok közötti távolság	850-900 mm
Kések közötti távolság	1800 mm
Szállítószalag	1 pcs
Súly	770 kg
Minimum lóerő	65 hp
Minimum gépigény	48 KW

Leírás

A kétsoros UPUS szállítószalagos burgonyakiszedők hárompontos függesztésű gépek, amelyeket a traktor TLT-hajtása működtet. A gép II. és III. kategóriás függesztőszerkezettel felszerelt traktorokhoz alkalmazható.

A stabil működés ésállítás érdekében a gép széles nyomtávú közúti kerekekkel van felszerelve. A megfelelően beállított kormánylemez két szomszédos bakhátat emel ki, míg az oldalsó csoroszlyák levágják a felesleges talajt és növényi maradványokat. A leválasztott bakhát a rázó-szállítószalagra kerül.

A szalag mozgása és rázása következtében a bakhát fellazul, a talaj kihullik a rácsokon, miközben a gumó vagy gyökér a gép hátulja felé halad.

A gép egy vagy két gumiborítású szállítószalaggal szerelhető, amelyek minimálisra csökkentik a gumók vagy gyökök sérülésének kockázatát.

A gép hátulján található speciálisan formázott rácsok a kiszedett burgonyát a gép mögötti bakhátba irányítják. Ez a megoldás csökkenti annak esélyét, hogy a következő menet során a traktor kerekei megsértsék a gumókat.

A gép burgonya- vagy zöldségkormánylemezrel szerelhető.

A gép 85-90 cm sortávolságú ültetvényeken használható.